


特殊材质螺母
特殊材质垫圈

六角螺母
平垫圈

六角螺母

代码	类型	螺纹	材质	适用标准
TAE33	六角螺母	粗牙	D2-80(双相不锈钢)	DIN 934-1987
TAE43			HastelloyC-276(哈氏合金)	
TAE53			904L(超级不锈钢)	



视角标准：第一视角

D2-80(双相不锈钢)

型号	m		S		(e)
代码	M	(max)	(min)	(max)	(min)
TAE33	5	4	3.7	8	7.78
	6	5	4.7	10	9.78
	8	6.5	6.14	13	12.73
	12	8	7.64	17	16.73
	16	13	12.3	24	23.67
	24	19	17.7	36	35

904L(超级不锈钢)

型号	m		S		(e)
代码	M	(max)	(min)	(max)	(min)
TAE53	6	5	4.7	10	9.78
	8	6.5	6.14	13	12.73
	14	11	10.3	22	21.67
	16	13	12.3	24	23.67
	20	16	14.9	30	29.16
	24	19	17.7	36	35

HastelloyC-276(哈氏合金)

型号	m		S		(e)
代码	M	(max)	(min)	(max)	(min)
TAE43	6	5	4.7	10	9.78
	8	6.5	6.14	13	12.73
	16	13	12.3	24	23.67
	20	16	14.9	30	29.16



请按图示订货

型号	代码	M
TAE13	5	8

TAE13—M5

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)




交货期

7

平垫圈

代码	类型	材质	适用标准
TAE04	平垫圈	TC4(钛合金)	DIN 125
TAE44		HastelloyC-276(哈氏合金)	
TAE54		904L(超级不锈钢)	



视角标准：第一视角

TC4(钛合金)

型号	d		D		t	
代码	规格	(max)	(min)	(max)	(min)	(max)
TAE04	4	4.48	4.3	9	8.64	0.9
	5	5.48	5.3	10	9.64	1.1
	6	6.62	6.4	12	11.57	1.8
	8	8.62	8.4	16	15.57	1.8
	10	10.77	10.5	20	19.48	2.2
	12	13.27	13	24	23.48	2.7
	16	17.27	17	30	29.48	3.3

HastelloyC-276(哈氏合金)

型号	d		D		t	
代码	规格	(max)	(min)	(max)	(min)	(max)
TAE44	6	6.62	6.4	12	11.57	1.8
	8	8.62	8.4	16	15.57	1.8
	10	10.77	10.5	20	19.48	2.2
	12	13.27	13	24	23.48	2.7
	16	17.27	17	30	29.48	3.3



请按图示订货

型号	代码	规格
TAE04	4	5

TAE04—4

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期

7

904L(超级不锈钢)

型号	d		D		t	
代码	规格	(max)	(min)	(max)	(min)	(max)
TAE54	6	6.62	6.4	12	11.57	1.8
	8	8.62	8.4	16	15.57	1.8
	10	10.77	10.5	20	19.48	2.2
	16	17.27	17	30	29.48	3.3