

TP-LINK®



TP-LINK 千兆交换机

TL-SG1016T

- 16个10/100/1000M自适应RJ45端口
- 所有端口均具备线速转发能力
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
- 提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式
- 支持通过拨动开关切换交换机工作模式
- 即插即用，可上机架



产品简介

TL-SG1016T是TP-LINK自主研发的全千兆非网管以太网交换机产品，提供16个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。该系列交换机针对视觉安防、无盘启动及无线组网等应用提供不同工作模式，具备良好的网络适应能力。

端口性能

提供16个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

三种工作模式

提供模式切换开关，支持“标准交换”、“VLAN隔离”和“网络克隆”三种工作模式，可优化支持视觉安防、无盘启动及无线组网等多种应用场景。

使用简单

19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口	16个10/100/1000Mbps RJ45 端口
指示灯	- 每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯 - 每设备具有1个Power指示灯
性能	- 存储转发 - 支持8K的MAC地址表深度
使用环境	- 工作温度：0℃~40℃ - 存储温度：-40℃~70℃ - 工作湿度：10%~90%RH，不凝露 - 存储湿度：5%~90%RH，不凝露
输入电源	100-240V~ 50/60Hz
外形尺寸（L×W×H）	440mm x 180mm x 44mm
三模式切换	标准交换、VLAN隔离、网络克隆