


代码	类型	材质		介质温度	环境温度	公称压力
		主体	密封圈			
BLA95	蝶阀	SUS304	EPDM	-40~130°C	-20~80°C	0~1.6Mpa



型号		电源类型	动作时间 (s)	适用管径	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	适用执行器型号
代码	公称尺寸							
BLA95	10	DC24V	5	1"	50.5	22.1	66	YHDV-A-05-DC24V-10-50
		AC220V	20					YHDV-A-05-DC24V-10-50
	15	DC24V	5	1.5"		34.8		YHDV-A-05-AC220V-30-80
		AC220V	20					YHDV-A-05-DC24V-10-50
	20	DC24V	10	2"	64	47.5	70	YHDV-A-05-DC24V-10-50
		AC220V	30					YHDV-A-05-DC24V-10-50
	25	DC24V	10	2.5"	77.5	60.2	76	YHDV-A-05-AC220V-30-80
		AC220V	30					YHDV-A-05-DC24V-10-50
	30	DC24V	10	3"	91	72.9		YHDV-A-05-DC24V-10-50
		AC220V	30					YHDV-A-05-DC24V-10-50
	40	DC24V	30	4"	119	97.4	86	YHDV-A-05-AC220V-30-80
		AC220V	30					YHDV-A-15-DC24V-15-140
								YHDV-A-15-AC220V-30-150

① 动作时间仅做参考，以实际动作时间为准。



型号		电源类型	动作时间 (s)
代码	公称尺寸		
BLA95	10	DC24V	20
		AC220V	

BLA95—10—DC24V—20



未税价(元)

优惠价	
数量	1~50 51~
价格	100% 另行报价



交货期

8