


# 选择开关

## Ø22安装孔系列·钥匙型 高防护高寿命型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA08	钥匙型	不带灯	塑料

CCC CE UL



视角标准：第一视角

代码	型号	按钮形状	方位	触点类型	按钮颜色	钥匙抽取方向	档位
不带灯 ZHA08	K(钥匙)	K(钥匙)	1(自复位)	10(1NO) 01(1NC)	B(黑)	4(左侧) 5(右侧) 6(左侧和右侧)	两档
			0(自复位)	11(1NO 1NC) 20(2NO) 02(2NC) 21(2NO 1NC) 12(1NO 2NC) 22(2NO 2NC)		0(中心) 1(左侧和中心) 2(右侧和中心) 3(左侧,右侧,中心) 4(左侧) 5(右侧) 6(左侧和右侧)	三档
			2(自锁)				
			3(自锁)				

### 通用电气规格

接触阻抗	绝缘阻抗	耐电压	耐冲击	耐振动	动作频率	机械寿命	电气寿命	使用温度
50mΩ以下	500V DC电压下, 100MΩ以上	AC 2500V之测试电压1分钟, 无短路,破坏,烧毁等异常现象	500m/s <sup>2</sup>	10~55Hz 复振幅0.1mm	1800次/小时	100万次以上	10万次以上	-5~40°C



请按图示订货

型号		方位	触点类型	按钮颜色	钥匙抽取方向
代码	按钮形状				
ZHA08	K	1	10	B	4
		2	01		5

ZHA08-K-1-10-B-4

蜂鸣器、按钮、指示灯

怡合达  
AUTOMATION EXPERT 自动化专家