

金属轴环

肩型·尺寸指定/尺寸固定 普通型/精密型




尺寸指定

代码		类型	材质		硬度	表面处理
普通型	精密型		国标	相当		
UAY01	UAY11	肩型	45	S45C	—	—
UAY02	UAY12					发黑
UAY03	UAY13		无电解镀镍			
UAY51	—		9CrWMn	SKS3	53HRC~	发黑
UAY52	—					无电解镀镍

① 如对防锈有要求, 请优先选用无电解镀镍产品。

普通型
UAY01/02/03/51/52

精密型
UAY11/12/13



6.3/



视角标准: 第一视角

型号	D	H	V	T	L
代码	最小单位0.5	最小单位0.5		最小单位0.1	最小单位0.1
普通型	4.0~9	6.0~12	选择	1.0~10.0	2.0~20.0
UAY01	9.5~20	10.0~25	1.5		
UAY02	20.5~30	21.0~40	2		
UAY03	30.5~40	31.0~50	2.6		
精密型	40.5~50	41.0~60	(最小单位0.5)		
UAY11	50.5~60	51.0~70	3.0~58.0		
UAY12					
UAY13					



可选加工

代码	技术说明
VC	变更内径V公差 选型方法 VC V: 公差变更为 V_{H7} ① 同时变更内、外径公差时, 同轴度为 $\phi 0.02$.

代码	技术说明
DC (g6) HC (h7)	变更外径公差 选型方法 DC或HC 外径公差变更为g6或h7 ① 同时变更内、外径公差时, 同轴度为 $\phi 0.02$.

变更普通型T公差	可选加工	变更T公差1	变更T公差2	变更T公差3	变更T公差4
	代码	TC	TD	TE	TF
	变更厚度公差	选型方法 TC $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{-0.1}_{-0.3}$	选型方法 TD $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{+0.3}_{+0.1}$	选型方法 TE $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{-0.2}_{-0.2}$	选型方法 TF $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{+0.2}_{+0.2}$

变更精密型T公差	可选加工	变更T公差5	变更T公差6	变更T公差7	变更T公差8	变更T公差9
	代码	TJ	TK	TP	TQ	TR
	变更厚度公差	选型方法 TJ $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T \pm 0.025$	选型方法 TK $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{-0.01}_{-0.06}$	选型方法 TP $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{+0.06}_{+0.01}$	选型方法 TQ $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{0}_{-0.05}$	选型方法 TR $T \pm 0.1$ 公差变更为 $T^{+0.05}_{+0.05}$

可选加工



请按图示订货

型号	D	H	V	T	L
代码	4~9	6~12	1.5	1.0	2.0
UAY01	9.5~20	10~25	2.6		

UAY01—D8—H10—V2—T2—L8

型号	D	H	V	T	L	可选加工代码
代码	4~9	6~12	1.5	1.0	2.0	VC DC HC...
UAY02	9.5~20	10~25	2.6			

UAY01—D8—H10—V2—T2—L8—VC



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	




交货期
5

尺寸固定

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
UBJ41	肩型 普通型	45	S45C	发黑
UBJ42				无电解镀镍
UBJ43		0Cr18Ni9	SUS304	—

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。



视角标准: 第一视角

型号	规格	V	D	L1	T	L	H
UBJ41 UBJ42 UBJ43	3	3.5	5.5	5		7	7.5
	4	4.5	6.5				8.5
	4A	4.5	6.5				8.5
	5	5.5	8	7		9	10
	6	6.6	9		2	10	12
	8	9	11.5			10	14.5
	8A	9	11.5			8	14.5
	10	11	14	10	3	13	17



请按图示订货

型号	规格
代码	UBJ41 UBJ42 UBJ43
UBJ41—3	



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	



交货期
5