

# 快速接线端子

一进多出  
多进多出

## 一进多出

代码	类型	安装方式
ZMB85	一进多出	按压接线型 直接安装

### 特点


- 无需搭配冷压端子，安装快速；
- 即连即用，可在有限的空间内轻松、快速安装；
- 外观小巧，可节省大量空间。




出线孔：1/2




出线孔：1/3



出线孔：1/4



出线孔：1/5



视角标准：第一视角

型号	通道数	额定电流 (A)	额定电压 (V)	导线截面积 (mm <sup>2</sup> )	使用温度 (°C)
ZMB85	1/2	一 进 二 出	32	250	0.08~4
	1/3	一 进 三 出			
	1/4	一 进 四 出			
	1/5	一 进 五 出			



型号	代码	出线孔
ZMB85	1/2	1/2
	1/3	1/3

请按图示订货 ZMB85 — 1/2

## 多进多出


代码	类型	安装方式
ZMB86	多进多出	按压接线型 直接安装

### 特点


- 无需搭配冷压端子，安装快速；
- 即连即用，可在有限的空间内轻松、快速安装；
- 外观小巧，可节省大量空间。



出线孔：2/4




出线孔：2/6



出线孔：3/6



出线孔：3/9



视角标准：第一视角

型号	通道数	额定电流 (A)	额定电压 (V)	导线截面积 (mm <sup>2</sup> )	使用温度 (°C)
ZMB86	2/4	二 进 四 出	32	250	0.08~4
	2/6	二 进 六 出			
	3/6	三 进 六 出			
	3/9	三 进 九 出			



型号	代码	出线孔
ZMB86	2/4	2/4
	2/6	2/6

请按图示订货 ZMB86 — 2/4