

高扭矩圆弧齿同步轮

S2M型 齿距2.0

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质		表面处理
				带轮	法兰	
Y-EAB01	S2M040	4	2.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
Y-EAB02						黑色阳极氧化
Y-EAB03						喷砂镀镍
Y-EAB01	S2M060	6	2.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
Y-EAB02						黑色阳极氧化
Y-EAB03						喷砂镀镍
Y-EAB01	S2M100	10	2.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
Y-EAB02						黑色阳极氧化
Y-EAB03						喷砂镀镍

外形尺寸公差表

A/W/L/D/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

① X为尺寸A/W/L/D/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07



RoHS





轴孔P·N·C轴孔尺寸表

轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧定螺钉
3~5	M3	M3×3
6~30	M4	M4×3

带轮形状: A形

带轮形状: B形

带轮形状: K形



① $f = (W - A) / 2$.


② 当带轮形状为B形时, $U = (L - W) / 2$; 当带轮形状为K形时, $U = (L - A - 2.5) / 2$, 当U为整数时, 向下取整。

轴孔规格

H圆孔



P圆孔+螺孔*1



N新JIS键槽孔+螺孔*1

C旧JIS键槽孔+螺孔




① 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

V台阶孔




① K形不适用。

F台阶孔(轮毂侧沉孔)



① 仅适用B形。

Y两端台阶孔



① 仅适用A形。

*1 为避免破坏齿的完整, 因此螺孔选择加工在齿底, 所以在齿数不能三等分时, 螺孔会打在相近齿的齿底, 此时螺孔角度略有偏差, 非120°。

型号		带轮 形状	轴孔 规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)										轴孔V、F				轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称 宽度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
代码				齿数	A形					B·K形					Z(最小单位1)		J		A						W	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	A形	B形	(最小单位0.1)	Q·R	S·T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

① 选择轴孔规格H、V、F、Y时, 无螺孔。② 孔径6.35仅适用轴孔规格H、P、V、F。③ 孔径9不适用轴孔规格N。

④ 孔径8、9、10K、11、13、14、17、21~26不适用轴孔规格C。

⑤ “可选加工” 见同步轮产品简介。

⑥ 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时, 键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。



请按照图示订货

型号		带轮形状	轴孔规格	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F				轴孔Y	
代码	齿数			A形					B·K形					Z(最小单位1)		J(最小单位0.1)		Q·R	S·T
		H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	A形	B形	A形时	B形时	2.0≤J≤W-2.0	7-28	3+T-S		
Y-EAB01-S2M040	50	A	H	5-21	5-17	8-16	5-19	5-19	5-16	5-12	8-11	5-14	7-24	7-16	A形时	2.0≤J≤W-2.0	7-28	3+T-S	
Y-EAB02-S2M040	60	B	N	5-28	5-24	8-22	5-26	5-26	5-26	5-22	8-17	5-24	7-28	7-24	B形时	2.0≤J≤W-2.0	7-28	3+T-S	

Y-EAB01-S2M040—50—A—N—d10K



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)