

滚子轴承随动器

带侧板内圈型·球面型/全滚子球面型 非分离型 进口型


代码	类型			材质		油脂类型
				国标	相当	
BPW01	进口型	带侧板内圈型	球面型	GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW02				9Cr18Mo	SUS440C	
BPW51		全滚子球面型		GCr15	SUJ2	
BPW52				9Cr18Mo	SUS440C	

① 以上代码均为钢制保持架。




● D公差 : 0.05

球面型
BPW01/02




带密封圈




全滚子球面型
BPW51/52

无密封圈




带密封圈



① 请在80℃以下的环境中使用带密封圈的型号。

① 不承诺品牌。



型号		密封圈	D	B ₁	B	a	r	油孔 d ₁	基本额定负载(KN)								极限转速(rpm)		重量(g)	
									带保持架				全滚针				带保持架	全滚针	带保持架	全滚针
									钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢				
代码	d								Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)				
球面型 BPW01 BPW02	5		16	12	11	12			3.62	3.72	3.33	3.42	6.76	8.34	6.21	7.67	25000	8500	14.5	15.1
	6		19	12	14	14		1.5	4.2	4.7	3.86	4.32	7.64	10.3	7.2	9.47	20000	7000	20.5	21.5
	8		24	15	17.5	17.5			6.6	7.3	6.07	6.71	11.8	15.6	10.85	14.35	17000	5500	41.5	42.5
	10	0 -0.008	30	15	23.5	23.5			8.6	8.3	7.91	7.93	15.6	18.1	14.35	16.65	15000	5000	64.5	66.5
	12		32		25.5	25.5		0.52	9.1	9.2	8.37	8.46	16.8	20.5	15.45	18.86	13000	4500	71	73
	15	pp	35	19	28	29			14.4	17.6	13.24	16.19	25.1	36.4	23.09	33.48	10000	3500	102	106
全滚子 球面型 BPW51 BPW52	17	(带密封圈)	40	21	20	32.5			18.6	22.5	17.11	20.7	32	46.2	29.44	42.5	9500	3000	149	155
	20	(无密封圈)	47	25	38	24		2.5	24.1	32.7	22.17	30.08	41.7	67.3	38.36	61.91	8000	2500	250	255
	25	0 -0.010	52	25	43	43			25.8	37.5	23.73	34.5	45.5	79	41.86	72.68	7000	2500	285	295
	30		62		50.5	50.5			36.2	56.9	33.3	52.34	59.8	110.4	55.01	101.56	5500	1800	470	485
	35		72	29	53.5	28			38.2	62.8	35.14	57.77	63	121.5	57.96	111.78	5000	1700	640	655
	40	0 -0.012	80		61.5	61.5		3	46.2	76.2	42.5	77.92	84.7	164.2	70.1	151.06	4000	1400	845	865
	45		85	32	66.5	30		1	49.3	95.2	45.35	87.58	80.2	181.1	73.78	166.61	4000	1300	915	935
	50		90		76	76			51.1	102.3	47.01	94.11	84.1	198	77.37	182.16	3500	1200	980	1010

① 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑油润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



型号		密封圈	D
代码	d		
BPW01	5	PP(带密封圈)	16
BPW02	6	—(无密封圈)	19

BPW01 — d5 — PP



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

