

免键梯形齿同步轮

T5Y

齿距5.0

带筒易厚壁型免键胀套(带定心功能)




代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套代码
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECG01	T5100	10	5.0	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	本色阳极氧化	—	EUX16
ECG06	T5150	15								
ECG11	T5200	20								
ECG16	T5250	25								



RoHS10

带轮形状
E形

带轮形状
F形



① Y取值规则如下:

带轮类型	内径d	Y
T5150	8~12	14
T5200	6~11	14
	12~19	18
T5250	8~10	14
	12~22	22
	≥24	23.5



视角标准: 第一视角

① 由于本体宽度限制, 部分规格本体无导入部位J, 胀套贯穿本体。

② *可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。

型号		带轮形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	带轮公称宽度		
代码	齿数		T5100		T5150		T5200		T5250						A	W	
			E形	E形	F形	E形	F形	E形	F形								
ECG01-T5100 ECG06-T5150 ECG11-T5200 ECG16-T5250	24		8	8	8	8	8	8	8	38.20	37.40	45	30	T5100 A: 11,W: 16			
	25		8	8	8	8	8	8	8	39.79	39.00						
	26		8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	41.38	40.60	48	35				
	28		8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	44.56	43.75						
	30		10	10	10	10	10	10	10	47.75	46.95	52	36	T5150 A: 17,W: 22			
	32	E	10 12 14	10 12 14	10	10 12 14	10 12 14	10 12 14	10 12 14	50.93	50.10	55	40				
	34		10 12 14	10~16	10	10~16	10~16	10~16	10~16	54.11	53.25	61	45				
	36	F	10 12 14	10~16	10	10~16	10~16	10~16	10~16	57.30	56.45						
	40		10 12 14	10~19	10	10~19	10~19	10~19	10~19	63.66	62.85	67	50	T5200 A: 22,W: 27			
	44		12 14	12~22	10~12	12~22	12~19	12~22	12~22	70.03	69.20	74	58				
	48		12 14	12~22	10~12	12~24	12~19	12~24	12~24	76.39	75.55	83	63			T5250 A: 27,W: 32	
	50		12 14	12~22	10~12	12~28	12~19	12~28	12~28	79.58	78.75	87	67				
	60		12 14	12~22	10~12	12~32	12~19	12~32	12~30	95.49	94.65	99	80				



请按图示订货

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)							
代码	齿数		T5100		T5150		T5200		T5250	
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形
ECG01-T5100	24	E F	8	8	8	8	8	8	8	
ECG06-T5150	25		8	8	8	8	8	8	8	
	26		8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10

ECG01-T5100 — 26 — E — d8

② 可选加工

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)								可选加工代码
代码	齿数		T5100		T5150		T5200		T5250		
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	
ECG01-T5100	24		8	8	8	8	8	8	8		
ECG06-T5150	25		8	8	8	8	8	8	8		
	26		8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10		

ECG01-T5100 — 26 — E — d8 — WC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

③ 胀套孔径尺寸表

dH7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
8	19.6	23.5	6
10	27.5	25.5	
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	6.5
16	83.3	33	
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	8
20	216.0	42	
22	255.0	44	
24	363.0	46	
25	392.0	47	8.5
28	441.0	50	
30	500.0	52	
32	530.0	54	

④ 价格计算公式=主体价格+胀套价格+装配费