

衬套

法兰型

圆法兰型				材质		硬度	表面处理
4点固定	3点固定	方法法兰型	对边法兰型	国标	相当		
Y-KAM01	Y-KAM11	Y-KAM21	Y-KAM31	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
Y-KAM02	Y-KAM12	Y-KAM22	Y-KAM32			镀层硬度800HV~	镀黑铬, 镀层厚度3~5μm
Y-KAM03	Y-KAM13	Y-KAM23	Y-KAM33			镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm
Y-KAM04	Y-KAM14	Y-KAM24	Y-KAM34			淬火硬度48~53HRC	—
Y-KAM05	Y-KAM15	Y-KAM25	Y-KAM35	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC, 镀层硬度800HV~	镀黑铬, 镀层厚度3~5μm
Y-KAM06	Y-KAM16	Y-KAM26	Y-KAM36			淬火硬度48~53HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm



来图定制









圆法兰型

4点固定
Y-KAM01/02/03
Y-KAM04/05/06

3点固定
Y-KAM11/12/13
Y-KAM14/15/16

方法法兰型
Y-KAM21/22/23
Y-KAM24/25/26

对边法兰型
Y-KAM31/32/33
Y-KAM34/35/36



视角标准：第一视角

型号				最小单位0.01	最小单位0.1	R	S	K	W	T	A	d	d ₁	h
代码				D _{g6}	P	L								
圆法兰型				10	4.00~6.50	5.0~17.0	1	25	20	12	5	17	3.3	6.5
4点固定				12	6.00~8.50			28	22	15		20		
3点固定				15	8.00~10.50				36	28		26		
方法法兰型				18	10.00~12.50									
对边法兰型				20	12.00~13.50	10.0~37.0	2	40	31	25	6	30	4.5	8
Y-KAM01	Y-KAM11	Y-KAM21	Y-KAM31	22	12.00~13.50									
Y-KAM02	Y-KAM12	Y-KAM22	Y-KAM32	25	13.00~15.50			44	34	30		34		
Y-KAM03	Y-KAM13	Y-KAM23	Y-KAM33	26	15.00~16.50									
Y-KAM04	Y-KAM14	Y-KAM24	Y-KAM34	30	16.00~20.50			56	44	35	8	42	6.6	11
Y-KAM05	Y-KAM15	Y-KAM25	Y-KAM35	35	20.00~25.00	12.0~52.0	3	60	47	40		46		6.5
Y-KAM06	Y-KAM16	Y-KAM26	Y-KAM36											

P、L尺寸指定型需满足L+T≤P×3。

可加加工



请按图示订货

型号	最小单位0.01	最小单位0.1
Y-KAM01	4.00~6.50	5.0~17.0
Y-KAM02	6.00~8.50	
Y-KAM03	8.00~10.50	
Y-KAM04	10.00~12.50	
Y-KAM05	12.00~13.50	10.0~37.0
Y-KAM06	15.00~16.50	
Y-KAM07	16.00~20.50	
Y-KAM08	20.00~25.00	12.0~52.0

型号	最小单位0.01	最小单位0.1	可加加工
Y-KAM01	4.00~6.50	5.0~17.0	TD RE
Y-KAM02	6.00~8.50		
Y-KAM03	8.00~10.50		
Y-KAM04	10.00~12.50		
Y-KAM05	12.00~13.50	10.0~37.0	
Y-KAM06	15.00~16.50		
Y-KAM07	16.00~20.50		
Y-KAM08	20.00~25.00	12.0~52.0	

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---

交货期	6
-----	---

无表面处理

有表面处理



可选加工

代码	技术说明
TD	变更T尺寸公差 选型方法 TD ① 将T尺寸公差从一般公差变更为±0.01。
RE	增加内径R 选型方法 RE ① 在两侧进行R加工

代码	技术说明
FC	单面切割法兰 选型方法 FC ① 仅Y-KAM11/12/13/14/15/16适用。