

包胶滚子轴承随动器

- 分离型·圆柱型/球面型
- 非分离型·圆柱型




代码	类型		密封圈	材质		衬层硬度	使用环境温度
				衬层	随动器		
BBG31	进口型	分离型	圆柱型	带	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90
BBG32			球面型	无			
BBG41		非分离型	圆柱型	带			
BBG42			球面型	无			
BBG51	非分离型	圆柱型	带	无			
BBG52			球面型				


不同批次产品包胶衬层可能存在色差。

分离型·圆柱型

带密封圈
BBG31




无密封圈
BBG32




分离型·球面型

带密封圈
BBG41




无密封圈
BBG42




非分离型·圆柱型


带密封圈
BBG51



无密封圈
BBG52



不承诺品牌。



分离型(带密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	a	B	B ₁	e	f	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d									
圆柱型 BBG31 球面型 BBG41	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	95	1960	28
	8	24	17.5					114	1660	44
	10	30	23.5	15.8	16			146	1390	72.5
	12	32	25.5					150	1320	82.5

分离型(无密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	dr	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)	
代码	d									
圆柱型 BBG32 球面型 BBG42	6	19	10	9.8	10	0.5	98	4900	23.2	
	8	24	12				113	4150	33	
	10	30	14	11.8	12		145	3475	57	
	12	32	16				150	3300	65	

非分离型·圆柱型

型号		D	a	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)	
代码	d									
圆柱型 BBG51 BBG52	5	16	12	11	12	0.5	102	6525	20.2	
	6	19	14				127	5220	25.5	
	8	24	17.5	14	15		145	5910	52	
	10	30	23.5				192	4785	73	
	12	32	25.5				195	5055	80	

分离型(带密封圈)

型号		
代码	d	D
BBG31	6	19
BBG41	8	24

BBG31—d6

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未标价(元)



交货期
5



请按图示订货