

包胶凸轮轴承随动器


圆柱型/球面型 内六角孔形

代码	类型	材质			衬层 硬度	使用 环境温度
		衬层	随动器	油嘴		
BPY21	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	铜	肖氏A90	-20℃~80℃
BPY27				铜	肖氏A70	
BPY22				铜	肖氏A50	
BPY28			SUS440C	不锈钢	肖氏A90	
BPY23				不锈钢	肖氏A90	
BPY29				不锈钢	肖氏A70	
BPY24	球面型	聚氨酯	SUJ2	铜	肖氏A90	
BPY30				铜	肖氏A70	
BPY31				铜	肖氏A50	
BPY32			SUS440C	不锈钢	肖氏A90	
BPY33				不锈钢	肖氏A90	
BPY34				不锈钢	肖氏A90	

① 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。


圆柱型

BPY21/22/23/24/27/28/29/30



球面型

BPY31/32/33/34



① d3~d10没有加工润滑孔，不能补充润滑脂。

② d3~d8螺杆不通，一端内六角；d10轴承钢材质螺杆全通，两端内六角，不锈钢材质螺杆半通，一端内六角；d10以上螺杆全通，两端内六角。



视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B ₁	L	d ₁	V	V ₁	H		容许负载 (N)	容许转速(rpm)			重量 (g)
代码	d _{h7}										轴承钢	不锈钢		肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	
圆柱型	3*	10	PP 带密封圈 — 无密封圈	M3×0.5	7	8	17		5		2	2	40	1560	1090	280	8
	4*	12		M4×0.7	8	9	20		6		2.5	2.5	58	1520	1060	270	9
	5*	13		M5×0.8	9	10	23		7.5				68	1500	1050	250	13
	6*	16		M6×1			28		9		3	3	90	1300	910	220	22
	8*	19		M8×1.25	11	12	32	—	11	—	4	4	95	1180	820	190	33
	10B	22		M10×1									110	1060	740	170	50
	10B	26		M10×1									120	930	650	150	66
	10B	32		M10×1.25	12	13	36		13		5	5	110	1060	740	170	50
	10	26		M10×1.25									120	930	650	150	66
	10	30		M10×1.25									140	830	580	140	103
球面型	12	32	无密封圈	M12×1.5	14	15	40						150	800	560	130	113
	16	35		M16×1.5	18	19.5	52	3	14	6	6	6	200	740	520	120	181
	18	40		M18×1.5	20	21.5	58	3	19	8	8	6	260	673	470	110	198
	20	52		M20×1.5	24	25.5	66	4	21	9	10	8	300	524	360	100	210
	20	52		M20×1.5	24	25.5	66	4	21	9	10	8	300	524	360	100	210
	20	52		M20×1.5	24	25.5	66	4	21	9	10	8	300	524	360	100	210

① BPY28/33不适用带*的规格。



型号		密封圈
代码	d	
BPY21	5	PP(带密封圈)
BPY22	6	—(无密封圈)
BPY21—d5—D13—PP		



优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价