

滚子轴承随动器

带侧板内圈型·球面型/全滚子球面型 非分离型 经济型

代码	类型		轴承精度	材质		油脂类型
				国标	相当	
E-BPW05	经济型	带侧板内圈型	P0	GCr15	SUJ2	普通油脂
E-BPW55		球面型				
E-BPW25		全滚子球面型				
E-BPW75		圆柱型				

以上代码均为钢制保持架。


圆柱型D公差：

D	公差
16	$0_{-0.008}^0$
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$


球面型D公差： $0_{-0.05}^0$



球面型
E-BPW05




带密封圈




全滚子球面型
E-BPW55


无密封圈



带密封圈



圆柱型
E-BPW25




带密封圈




全滚子圆柱型
E-BPW75

无密封圈



带密封圈



请在80°C以下的环境中使用带密封圈的型号。

不承诺品牌。




型号		密封圈	D	B ₁	B	a	r	油孔 d ₁	基本额定负载(KN)								最大静态容许负载(KN)				极限转速 (rpm)		重量(g)					
									带保持架				全滚针				带保持架								全滚针			
									钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢					钢	不锈钢		
代码	d								Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	钢	不锈钢	钢	不锈钢	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针				
球面型 E-BPW05	圆柱型 E-BPW25	5		16	12	11	12		2.92	2.94	2.34	2.33	5.45	6.7	4.36	5.36	2.94	2.33	5.85	4.67	13440	6720	14.5	15.1				
		6		19			17.5		1.5	3.4	3.79	2.72	3.03	6.15	8.24	4.92	6.59	3.79	3.03	8.24	6.59	11200	5600	20.5	21.5			
		8		24			23.5			4.51	4.72	3.47	4.41	9.44	12.48	7.55	9.98	4.72	4.41	12.48	9.98	8400	4200	41.5	42.5			
		10	⁰ _{-0.008}	30	15	14				6.42	6.03	5.06	6.26	12.48	14.48	9.98	11.58	6.03	6.26	14	11.2	6720	3360	64.5	66.5			
		12		32			25.5			6.86	6.78	5.21	6.72	13.44	16.4	10.75	13.12	6.78	6.72	14.88	11.9	5600	2800	71	73			
全滚子 E-BPW55	全滚子 圆柱型 E-BPW75	15	PP	35	19	18	29	0.52	2	10.96	13.12	7.7	11.76	20.16	29.12	16.13	23.3	13.12	11.76	19.2	15.36	4480	2240	102	106			
		17	(带密封圈)	40	21	20	32.5			14.08	16.8	9.44	16.16	25.6	37.04	20.48	29.63	16.8	16.16	26.48	21.18	3950	1980	149	155			
		20	—	47	25	24	43			18.4	24.56	13.2	22.16	33.28	53.84	26.62	43.07	24.56	22.16	53.84	43.07	3360	1680	250	255			
		25	⁰ _{-0.010}	52			50.5	2.5		19.76	28.32	15.84	22.64	36.4	63.28	29.12	50.62	28.32	22.64	63.28	50.62	2690	1340	285	295			
		30		62	29	28	53.5			26.88	41.12	21.52	32.96	47.92	74	38.34	59.2	41.12	32.96	74	59.2	2240	1120	470	485			
		35		72			61.5			28.56	45.92	22.85	36.74	50.48	96.8	40.38	77.44	45.92	36.74	96.8	77.44	1920	960	640	655			
		40	⁰ _{-0.012}	80			66.5	1	3	35.92	65.2	28.74	52.16	61.04	131.2	48.83	104.96	65.2	52.16	128.8	103.04	1680	840	845	865			
		45		85	32	30	76			37.44	70.88	29.95	56.7	64.24	144.8	51.39	115.84	70.88	56.7	144.8	115.84	1500	750	915	935			
		50		90			76			38.88	76.48	31.1	61.18	67.44	158.4	53.95	126.72	76.48	61.18	158.4	126.72	1340	670	980	1010			

上表中极限转速数值仅适用润滑油型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按照图示订货

型号	密封圈	D
代码 d		
E-BPW05 5	PP(带密封圈)	16
E-BPW25 6	—(无密封圈)	19
E-BPW05 — d5 — PP		



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5