

精密型 特种气动用直管

氟素树脂(PFA)
氟素树脂(FEP)



氟素树脂(PFA)

代码	类型		材质		
J-XWR61	氟素树脂 (PFA)	尺寸选择型	氟素树脂 (PFA)		

外径	4	6	8	10	12
内径	2.5	4	6	7.5	9
允许的流体	空气、水、腐蚀性液体等				
最大压力范围(Mpa)	1.4		1.0		0.8
工作真空(kPa)	-100				
工作温度范围(°C)	-65~260(不冻结)				

用途：适用于化学、食品加工、医疗护理及半导体应用。



型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWR61	0425		4	2.5	14	20
	0640		6	4	14	20
	0860	20 100 透明色	8	6	27	40
	1075		10	7.5	40	60
	1290		12	9	47	70



请按图示订货

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
J-XWR61 0425	20 100	透明色
J-XWR61 0640		

J-XWR61-0425-20



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
12

氟素树脂(FEP)

代码	类型		材质		
J-XWR71	氟素树脂 (FEP)	尺寸选择型	氟素树脂 (FEP)		

外径	4	6	8	10	12
内径	2.5	4	6	7.5	9
允许的流体	空气、水、腐蚀性液体等				
最大压力范围(Mpa)	1.6		1.0		0.7
工作真空(kPa)	-100				
工作温度范围(°C)	-65~200(不冻结)				

用途：适用于化学、食品加工、医疗护理及半导体应用。



型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWR71	0425		4	2.5	14	20
	0640		6	4	14	30
	0860	20 100 C(透明色)	8	6	27	55
	1075		10	7.5	40	60
	1290		12	9	47	80



请按图示订货

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
J-XWR71 0425	20 100	C(透明色)
J-XWR71 0640		

J-XWR71-0425-20-C



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
12

气软管管