


■ 防静电标准: $1.0 \times 10^4 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ 。防静电测试方法: 我司采用的是行业标准的重锤法测试得出的电阻值, 整体材质符合此标准。

代码	类型				颜色	材质	耐热温度
EML21	熔敷接合型	标准型	食品级	光面带	橙色	聚氨酯	70°C
EML22		高张力型	—	粗面带	绿色		70°C
EML23	无缝型	防静电型	—	光面带	黑色	聚氨酯	50°C
EML31		标准型	—	光面带	自然色		70°C



● 特点

- 熔敷接合产品 (光面带、粗面带) 可以任意切割指定所需长度, 并通过热熔敷进行无缝连接加工。接口处略粗, 但在运转时施加张力后即可变为适当的直径。
- 防静电型产品可有效减少静电的产生, 用于对静电敏感的使用场合。

① 圆皮带长度选型注意事项: 实际长度=理论长度×百分比系数, 具体数值请参考参数表。

熔敷接合型
EML21/22/23

接合部熔敷

无缝型
EML31

视角标准: 第一视角

■ 标准型/高张力型

型号		L (展开长度) 最小单位1mm	截面积 mm ²	滑轮最小D	8%张力 (N)	百分比系数 (参考值)
代码	d					
光面带 EML21	2	100~2000	3.14	20	6	L×0.93~0.94
	3	100~3000	7.07	30	13	L×0.94~0.95
	4	100~4000	12.57	40	22	L×0.95~0.96
	5	135~5000	19.63	50	35	L×0.96~0.97
	6	140~6000	28.27	60	50	L×0.96~0.97
	8	190~6000	50.24	80	90	L×0.97~0.98
	10	250~6000	78.5	90	140	L×0.99
粗面带 EML22	2	100~2000	3.14	15	8	L×0.93~0.94
	3	100~3000	7.07	20	18	L×0.94~0.95
	4	100~4000	12.57	35	30	L×0.95~0.96
	5	135~5000	19.63	42	50	L×0.96~0.97
	6	140~6000	28.27	50	70	L×0.96~0.97
	8	190~6000	50.24	70	130	L×0.97~0.98
	10	250~6000	78.5	80	200	L×0.99
	12	400~6000	113.04	100	300	L×0.99

■ 防静电型

型号		L (展开长度) 最小单位1mm	滑轮最小D	8%张力 (N)	百分比系数 (参考值)
代码	d				
光面带 EML23	3	200~3000	30	13	L×0.94~0.95
	4	200~4000	40	22	L×0.95~0.96
	5	200~5000	50	33	L×0.96~0.97
	6	200~6000	60	54	L×0.96~0.97
	8	200~8000	80	80	L×0.97~0.98

■ 无缝型

型号		L (展开长度)	型号		L (展开长度)	型号		L (展开长度)
代码	d		代码	d		代码	d	
EML31	2	100	EML31	3	200	EML31	4	275
		125			213			290
		140			223			305
		160			236			390
		170			250			225
	3	180		4	260		5	250
		190			290			275
		200			305			290
		239			330			305
		250			390			330
EML31	3	150		4	200		5	348
		160			225			380
		170			250			440
		180			258			460

■ 熔敷接合型

型号		L(展开长度)
代码	d	最小单位1mm
EML21	2	100~2000
	3	100~3000

EML21—d2—L150

■ 无缝型

型号		L
代码	d	
EML31	2	100
		125

EML31—d2—L100



请按图示订货



未标价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

1

① EML21/22/23