

自润滑直线轴承箱式单元

单衬型/双衬型 加宽方型

代码	类型	使用轴承 代码	固定座		油嘴材质	使用环境温度
			材质	表面处理		
MX-LMW01	单衬型	MX-LMC03	铝合金	本色阳极氧化	—	-15~80℃
MX-LMW51	双衬型	MX-LMC03	铝合金	本色阳极氧化	黄铜	-15~80℃


产品特点

- 通过持续润滑从而减少内部轴承磨损，有助于提高产品的使用寿命，降低噪音。
- 建议直线轴承箱式单元产品与标准g6公差导向轴配套使用。
- A部滑块安装面处的结构因规格不同会有所差异，不影响产品的安装使用。



单衬型

MX-LMW01

d10~20




d25~50





双衬型

MX-LMW51

d10~20



d25~50



单衬型

型号		L	L ₁	h	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	M	d ₁	V	E	F	基本额定负载(N)		重量(g)
代码	d														C(动)	Co(静)	
MX-LMW01	10	45	21	13	26	21	8	40	28	M5	4.3	12	15.5	0.4	400	440	110
	12	47	26	15	28	24		42	30.5				17.5		412	442	125
	16	56	34	19	38.5	32.5	9	50	36				19.8	0.85	796	1021	265
	20	64	40	21	41	35	11	54	40	M6	5.2		21	0.5	859	1345	305
	25	85	50	26	51.5	42	12	76	54				36	1	1095	2046	715
	30	92	58	30	59.5	49	15	78	58	M8	7	18	39.9	0.75	1529	2676	887
	35	102	60	34	68	54	18	90	70				53		1661	3026	1310
	40	114	60	40	78	62	20	102	80	M10	8.7	25	61	1.5	2259	4777	1870
	50	138	80	52	102	80	25	122	100				81		4608	8644	3817

双衬型

1N≈0.102kgf

型号		L	L ₁	h	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	M	d ₁	V	E	F	T	基本额定负载(N)		静态容许力矩(N·m)	重量(g)
代码	d															C(动)	Co(静)		
MX-LMW51	10	78	46	13	26	21	8	40	28	M5	4.3	12	15.5	0.4	7.5	649	879	7.3	213
	12	81	50	15	28	24		42	30.5				17.5		7	670	885	10.8	230
	16	97	60	19	38.5	32.5	9	50	36				19.8	0.85	6.5	1247	2041	19.5	450
	20	110	70	21	41	35	11	54	40	M6	5.2		21	0.5	7.5	1453	2689	26.5	665
	25	148	100	26	51.5	42	12	76	54				36	1	4.5	1779	4092	43.5	1335
	30	160	110	30	59.5	49	15	78	58	M8	7	18	39.9	0.75	5.5	2484	5352	82.5	1660
	35	177	120	34	68	54	18	90	70				53		6	2698	6051	118	2445
	40	199	140	40	78	62	20	102	80	M10	8.7	25	61	1.5		3670	9555	145	3531
	50	243	160	52	102	80	25	122	100				81		5.5	7485	17287	395	7280

单衬型

1N≈0.102kgf



请按图示订货

型号	代码	d
MX-LMW01	10	12

MX-LMW01 — d10



未税价(元)

优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	



交货期

交货期	7
-----	---