

直杆型/台阶型

小头小口径型

高硬度不锈钢定位销


直杆型

平头型	球面型	锥头R型	锥角型	材质	硬度
YHL81	YHL82	YHL83	YHL84	高硬度不锈钢	35HRC~


特点:

- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
- 高硬度不锈钢具有弱磁性。


平头型 YHL81




球面型 YHL82



锥头R型 YHL83



锥角型 YHL84



RoHS

① $D_1 = D - E \cdot \tan 15^\circ$

视角标准: 第一视角

① 可选加工见下表。

型号 代码	D (最小单位0.01)	D公差	L (最小单位0.1)	R 仅锥头R型
平头型	1.00~2.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.2
球面型	2.01~3.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.4

型号 代码	D (最小单位0.01)	D公差	L (最小单位0.1)	E (最小单位0.5)
锥角型	1.00~2.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.5~2.5
YHL84	2.01~3.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.5~2.5

① 锥头R型时, $L - 1.5 \geq 1.85 \times D - 2.75 \times R$

① 锥角型时, $L \geq E + 1.5$, $D \geq E$

平头型

型号 代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)
YHL81	1.00~2.00	3.0~30.0
YHL82	2.01~3.00	3.0~30.0

锥角型

型号 代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	E (最小单位0.5)
YHL83	1.00~2.00	3.0~30.0	0.5~2.5
YHL84	2.01~3.00	3.0~30.0	0.5~2.5

可选加工(平头型)

型号 代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	可选加工 代码
YHL81	1.00~2.00	3.0~30.0	CN DB
YHL82	2.01~3.00	3.0~30.0	CN DB



请按图示订货

YHL81—D2—L4

YHL84—D2—L4—E2

YHL81—D2—L4—CN

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)

交货期

4


台阶型

平头型	球面型	锥头R型	锥角型	材质	硬度
YHJ81	YHJ82	YHJ83	YHJ84	高硬度不锈钢	35HRC~


特性:

- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
- 高硬度不锈钢具有弱磁性。


平头型 YHJ81




球面型 YHJ82



锥头R型 YHJ83



锥角型 YHJ84



① $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$

视角标准: 第一视角

型号 代码	D (最小单位0.01)	D公差	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	P公差	B (最小单位0.1)	E (最小单位0.5)	R 仅锥头R型
平头型	0.51~1.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	0.50~0.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	1.5~5.0 (B-P/2≥1.0)		
球面型	1.01~2.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	0.50~1.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)		
锥头R型	2.01~3.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	1.00~2.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	2.0~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5	0.2
锥角型	2.01~3.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	1.00~2.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	2.0~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5	0.4

① 锥头R型时, $B - 1.5 \geq 1.85 \times P - 2.75 \times R$

① 锥角型时, $B \geq E + 1.5$, $P \geq E$



可选加工

代码	技术说明	代码	技术说明
CN	变更倒角C C0.3	DB	增加引导部
	① 选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ② 适用于D1.5以上规格 ③ 不可与增加引导部(DB)共用。		① 选型方法 DB ② 适用于D2.01, L5.0以上规格 ③ 不可与变更倒角(CN)共用。

锥头R型

型号 代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	B (最小单位0.1)
YHJ83	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0
YHJ83	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)	2.0~10.0

可选加工(锥头R型)

型号 代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	B (最小单位0.1)	可选加工代码
YHJ83	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0	CN DB
YHJ83	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)	2.0~10.0	CN DB

请按图示订货

锥角型

型号 代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	B (最小单位0.1)	E (最小单位0.5)
YHJ84	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0	0.5~2.5
YHJ84	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)	2.0~10.0	0.5~2.5

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)

交货期

4

定位销
夹具用衬套

A6