

TP-LINK®



TP-LINK 千兆交换机

TL-SG1005D

- 5个10/100/1000M自适应RJ45端口
- 所有端口均具备线速转发能力
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
- 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式
- 桌面型壳体，即插即用，无需管理



产品简介

TL-SG1005D是全千兆非网管交换机产品，提供5个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

端口性能

提供5个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

网络标准	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口	<ul style="list-style-type: none"> • 5个10/100/1000Mbps RJ45 端口
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 每端口具有1个Link/Ack指示灯 • 每设备具有1个Power指示灯
性能	<ul style="list-style-type: none"> • 存储转发 • 支持2K的MAC地址表深度
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C~40°C • 存储温度：-40°C~70°C • 工作湿度：10%~90%RH，不凝露 • 存储湿度：5%~90%RH，不凝露
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> • 5VDC/0.4A
外形尺寸 (L×W×H)	<ul style="list-style-type: none"> • 100mm x 98mm x 25mm