

喷嘴接头/喷嘴用集成块


喷嘴接头

代码	类型	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR86	内外螺纹型	SUS304	200°C	空气、水
NHR87	内螺纹型			


特点:

- 适用于向任意部位送风的万向型接头;
- 旋松外盖, 移动钢球后再紧固, 可在任意位置进行固定;
- 角度可调节范围为50°。


内外螺纹型
NHR86



内螺纹型
NHR87



EX Example
使用示例



视角标准: 第一视角

代码	型号	球头端公称型号	固定端公称型号	J ₁	J ₂	(L)	S	d	重量 (g)
内外螺纹型 NHR86	1	1	1	Rc1/8	R1/8	32	22	5.5	80
	2	2	2	Rc1/4	R1/4	41	29	8	170
	3	3	3	Rc3/8	R3/8	49	35	11	290
	1	1	2	Rc1/8	Rc1/4	24	22	—	65
内螺纹型 NHR87	2	2	3	Rc1/4	Rc1/4	30	29	—	140
	3	3	3	Rc3/8	Rc3/8	35	35	—	240



代码	型号	球头端公称型号	固定端公称型号
NHR86	1-1	1	2

NHR86-1-1



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期	1
-----	---

喷嘴用集成块


代码	类型	材质	表面处理	最高使用温度	推荐流体
NHR91	夹紧型	A6063	本色阳极氧化	200°C	空气、水
NHR92	整体型				

夹紧型
NHR91

A(垂直型)




B(平行型)




整体型
NHR92

接口组数: 1



接口组数: 2



视角标准: 第一视角

代码	型号	接口公称型号	安装孔径 D	安装型式	螺纹 R	A	B	C	G	E	F	M	d	d ₁	h	W
夹紧型 NHR91	1	12	12	A(垂直型)	Rc1/8	40	18	18	25	10	16	M4	4.5	8	4.5	1.5
	2	15	15	B(平行型)	Rc1/4	52	22	22	33	13	22	M5	5.5	9.5	5.5	1.5
	3	8	8		M5	27	12	12	16	7	10	M3	3.5	6.5	3.5	1
	5	10	10			30	16	16	16.5	8.5	10	M4	4.5	8	4.5	1.5
代码	型号	接口公称型号	接口组数	螺纹 R	A	B	B ₁	C	C ₁	E	F	P	Q	d	d ₁	h
整体型 NHR92	1	1	1	Rc1/8	30	18	9	18	9	5	20	15	—	4.5	8	4.5
	2	2	2		50	—	—	—	—	—	40	—	20	—	—	—
	1	1	1	M5	20	12	6	12	6	4	12	10	—	3.5	6.5	3.5
	2	2	2		30	—	—	—	—	—	22	—	10	—	—	—

夹紧型

代码	型号	安装孔径 D	安装型式
NHR91	1-1	12	A
NHR91	2-1	15	B

请按图订货

NHR91-1-D12-A

整体型

代码	型号	接口公称型号	接口组数
NHR92	1-1	1	1
NHR92	2-1	2	2

NHR92-1-1



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	10
-----	----

除尘降温类