

# 带座轴承

## 单轴承T型

调心球轴承 高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型

| 类型     |        |          | 后置代码                 | 材质 |        |     | 表面处理      |
|--------|--------|----------|----------------------|----|--------|-----|-----------|
| 高度h选择型 | 高度h指定型 | 高度h指定倒角型 |                      | 轴承 | 轴承座    | 挡圈  | 轴承座       |
| BGK01  | BGK11  | BGK21    | ATN<br>(外圈引导工程塑料保持架) | 钢  | S45C   | 弹簧钢 | 发黑        |
| BGK02  | BGK12  | BGK22    |                      |    | A2017  |     | 喷细砂无电解镀镍  |
| BGK03  | BGK13  | BGK23    |                      |    | SUS304 |     | 喷细砂本色阳极氧化 |
| BGK06  | BGK16  | BGK26    |                      |    |        |     | —         |




① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。



轴承精度：GB/T 307.1 6级

高度h选择型/高度h指定型  
BGK01/02/03/06  
BGK11/12/13/16

高度h指定倒角型  
BGK21/22/23/26



6.3

视角标准：第一视角

| 型号                                           |       |               | h              |                  | d  | DH7 | dh         | B  | V  | H        | L   | L1  | L2  | T  | S    | C  | d1   |
|----------------------------------------------|-------|---------------|----------------|------------------|----|-----|------------|----|----|----------|-----|-----|-----|----|------|----|------|
| 代码                                           | 轴承型号  | 后置代码          | 高度选择型          | 高度指定型<br>最小单位0.5 |    |     |            |    |    |          |     |     |     |    |      |    |      |
| 高度h选择型<br>BGK01<br>BGK02<br>BGK03<br>BGK06   | 1200  | ATN           | 25 30 40       | 20~40            | 10 | 30  | $+0.021_0$ | 24 | 9  | $h+18.8$ | 62  | 50  | 38  | 15 | 9.8  |    | 5.3  |
|                                              | 1201  | (外圈引导工程塑料保持架) |                |                  | 12 | 32  |            | 26 | 10 | $h+19.8$ | 64  | 52  | 40  | 16 |      |    |      |
|                                              | 1202  |               | 25 30 40 50    | 25~50            | 15 | 35  | $+0.025_0$ | 29 | 11 | $h+21.8$ | 72  | 58  | 44  | 16 |      | 10 | 6.3  |
|                                              | 1203※ | —             |                |                  | 17 | 40  |            | 34 | 12 | $h+23.8$ | 76  | 62  | 49  | 19 | 14.8 |    |      |
| 高度h指定型<br>BGK11<br>BGK12<br>BGK13<br>BGK16   | 1204  |               | 30 35 40 50 60 | 30~60            | 20 | 47  |            | 40 | 14 | $h+27.8$ | 88  | 72  | 56  | 19 |      |    | 8.8  |
|                                              | 1205  | ATN           |                |                  | 25 | 52  |            | 45 | 15 | $h+30.8$ | 102 | 82  | 62  | 22 |      |    |      |
|                                              | 1206  | (外圈引导工程塑料保持架) | 35 40 50 80    | 35~80            | 30 | 62  | $+0.030_0$ | 55 | 16 | $h+35.8$ | 112 | 92  | 72  | 22 | 19.8 | 12 | 10.8 |
| 高度h指定倒角型<br>BGK21<br>BGK22<br>BGK23<br>BGK26 | 1207  |               | 50 60 80 90    | 40~90            | 35 | 72  |            | 64 | 17 | $h+43.8$ | 148 | 118 | 88  | 26 | 24.8 | 15 | 12.8 |
|                                              | 1208  |               | 60 80 100      | 45~100           | 40 | 80  |            | 74 | 18 | $h+49.8$ | 160 | 130 | 100 | 27 |      |    |      |

※ 轴承型号1203为金属保持架，无后置代码。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。



请按图示订货

高度h选择型

| 代码    | 轴承型号 | 后置代码 | 高度选择型    |
|-------|------|------|----------|
| BGK01 | 1200 | ATN  | 25 30 40 |
| BGK02 | 1201 |      |          |

BGK01—1201ATN—h30

高度h指定型

| 代码    | 轴承型号 | 后置代码 | 高度指定型    |
|-------|------|------|----------|
| BGK01 | 1202 | ATN  | 25 30 40 |
| BGK02 | 1203 |      |          |

BGK01—1203—h30



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期  
5

可加选加工(高度h选择型)

| 代码    | 轴承型号 | 后置代码 | 高度选择型    | 可加选加工 |
|-------|------|------|----------|-------|
| BGK01 | 1200 |      | 25 30 40 | NA KC |
| BGK02 | 1201 | ATN  |          |       |

BGK01—1201ATN—h30—NA



可加选加工

| 可加选加工 | 不装配轴承、挡圈                 | 增加倒角C2            |
|-------|--------------------------|-------------------|
| 代码    | NA                       | KC                |
| 选型方法  | NA<br>不装配轴承及挡圈<br>(附带出货) | KC<br>选型方法 KC<br> |