

耐火花管子

代码	类型	尺寸选择型	材质	
			内层	外层
J-XWR11	耐火花管子	尺寸选择型	聚酰胺	防火氯乙烯

允许的流体	空气、水、热油
最大压力范围(MPa)	1.0
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~90(不冻结)

用途：适用于需防火花设备，如焊接机使用。



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	盖外径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格							
J-XWR11	0425	20 100	黑灰色	4	2.5	6	14	21
	0640			6	4	8	48	27
	0860			8	6	10	28	42
	1075			10	7.5	12	36	54
	1290			12	9	14	40	60



请按图示订货

型号		长度(m)	颜色	外径
代码	规格			
J-XWR11	0425	20	黑灰色	4
	0640	100		6

J-XWR11 - 0425 - 20



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

12

抗静电管

代码	类型	材质
J-XWR21	抗静电管	尺寸选择型 热塑性聚氨酯

允许的流体	空气
最大压力范围(MPa)	0.6
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~40(不冻结)

用途：适用于需要消除静电或电流的生产线或装备系统。



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
J-XWR21	0425	20 100	黑色	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0850			8	5	23	23
	1065			10	6.5	30	30
	1280			12	8	45	45



请按图示订货

型号		长度(m)	颜色	外径
代码	规格			
J-XWR21	0425	20	黑色	4
	0640	100		6

J-XWR21 - 0425 - 20



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

12