

# 工业级阀门


## 球阀

DIN标准 手动式/气动式/电动式


### 手动式

代码	类型	控制方式	连接方式	结构方式	材质		使用流体	最高使用温度
					阀体	密封件		
BMS80	无平台型	手动式	法兰式	两片式	SUS304	PTFE	水/油/空气	150°C
BMS81			螺纹式	三片式				

法兰式  
BMS80



螺纹式  
BMS81



### 法兰式

型号		适用管径	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	T	t	N-d	公称压力 (MPa)
代码	公称通径										
BMS80	DN15	1/2"	130	95	65	45	15	14	2	4-Ø14	1.6
	DN20	3/4"	140	105	75	55	20				
	DN25	1"	150	115	85	65	25				
	DN32	1.25"	165	135	100	78	32				
	DN40	1.5"	180	145	110	85	40	16	4-Ø18		
	DN50	2"	200	160	125	100	50				
	DN65	2.5"	220	180	145	120	65	18	3	8-Ø18	
	DN80	3"	250	195	160	135	80				
	DN100	4"	280	215	180	155	100	20	3	8-Ø18	
	DN125	5"	320	245	210	185	125				
DN150	6"	360	280	240	210	150	24	3	8-Ø23		

### 螺纹式

型号		G	L	D	H	E	公称压力 (MPa)
代码	公称通径						
BMS81	DN6	1/4"	60	11	51	100	1.6
	DN10	3/8"		12	57	105	
	DN15	1/2"	15	63	118		
	DN20	3/4"	20	77	128		
	DN25	1"	25	82	137		
	DN32	1.25"	32	80	137		
	DN40	1.5"	38	92	170		
	DN50	2"	48	102	215		
	DN65	2.5"	64	115	235		
	DN80	3"	80	136	318		
DN100	4"	100	178	318			

### 气动式

代码	类型	控制方式	工作方式	连接方式	结构方式	材质	
						阀体	密封件
BMS65	高平台型	气动式	双作用	螺纹式	三片式	SUS304	PTFE
BMS66			单作用				

视角标准：第一视角

### 电动式

代码	类型	控制方式	连接方式	结构方式	材质	
					阀体	密封件
BMS67	高平台型	电动式	螺纹式	三片式	SUS304	PTFE

视角标准：第一视角

型号		G	L	适用执行器型号		
代码	公称通径			双作用	单作用	
双作用 BMS65	DN15	1/2"	68	BMS75-40	BMS76-52	
	DN20	3/4"	78			
	DN25	1"	84	BMS75-52	BMS76-63	
	DN32	1.25"	99	BMS75-63	BMS76-75	
	单作用 BMS66	DN40	1.5"	109	BMS75-75	BMS76-83
		DN50	2"	127	BMS75-83	BMS76-92
		DN65	2.5"	167	BMS75-92	BMS76-105
		DN80	3"	192	BMS75-105	BMS76-125

型号		电源类型	动作时间 (s)	G	L	适用执行器型号
代码	公称通径					
BMS67	DN15	DC24V	5	1/2"	69	BMS77-05-DC24V-5
		AC220V	20			BMS77-05-DC24V-20
		AC220V	5			BMS77-05-AC220V-20
		DC24V	20	BMS77-05-DC24V-5		
		AC220V	5	BMS77-05-AC220V-20		
		AC220V	20	BMS77-05-AC220V-20		
	DN20	DC24V	10	3/4"	80	BMS77-10-DC24V-10
		AC220V	30			BMS77-10-AC220V-30
		AC220V	10			BMS77-10-DC24V-10
	DN25	DC24V	30	1"	89	BMS77-10-DC24V-30
		AC220V	10			BMS77-10-AC220V-30
		AC220V	10			BMS77-10-DC24V-10
	DN32	DC24V	30	1.25"	102	BMS77-10-DC24V-30
		AC220V	30			BMS77-10-AC220V-30
		AC220V	30			BMS77-28-DC24V-30
DN40	DC24V	30	1.5"	113	BMS77-28-DC24V-30	
	AC220V	30			BMS77-28-AC220V-30	
DN50	DC24V	30	2"	131	BMS77-28-DC24V-30	
	AC220V	30			BMS77-28-AC220V-30	

请按图示订货

气动式		电动式	
代码	公称通径	代码	公称通径
BMS65	DN15	BMS67	DN15
	DN20		DN25

BMS65 - DN15    BMS67 - DN15 - DC24V - 20

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

8