

波纹管

PP波纹管




代码	类型	销售方式	材质	颜色	阻燃性	工作温度
ZIG11	PP 波纹管	开口型	PP	黑色	FMV SS302 自熄	-40~+125°C
ZIG85						
ZIG12	非开口型	卷				
ZIG86		米				


特点:

- 用来保护电线电缆不受划伤、割裂等机械损害，具有柔韧性好、弯曲性好、耐磨、耐磨等优点，起保护线束、电线、电缆的作用；
- 更适用于一些墙角或弯曲的电线起到保护作用；热老化参考：QC/T29106，125°C×240H，无脆化、无粉化；低温冲击参考：QC/T29106，在-40°C，4H测试后，用300g重锤从100mm自由落下冲击波纹管，无裂纹、无断裂。

开口型
ZIG11
ZIG85



非开口型
ZIG12
ZIG86



销售方式：米

代码	型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	T 壁厚
	规格					
开口型 ZIG11	10			10	7	0.27
	13			13	10	
	16			15.8	12	0.3
	18			18.5	14	
	21		1~ (1米起卖)	21.2	17	0.32
非开口型 ZIG12	25			25	21	0.35
	28			28.5	23	
	34			34.5	29	0.4
	42			42.5	36	0.45
	54			54.5	48	0.5

销售方式：卷

代码	型号		长度 (米/卷)	B 外径	A 内径	T 壁厚
	规格					
开口型 ZIG85	10			10	7	0.27
	13			13	10	
	16		5M 10M 100M	15.8	12	0.3
	18			18.5	14	
	21			21.2	17	0.32
非开口型 ZIG86	25			25	21	0.35
	28			28.5	23	
	34		5M 10M 50M	34.5	29	0.4
	42			42.5	36	0.45
	54		5M 10M 25M	54.5	48	0.5

销售方式：米

型号		长度(m) 最小单位1
代码	规格	
ZIG11	10	1~ (1米起卖)
ZIG12	13	

ZIG03-10

销售方式：卷

型号		长度 (米/卷)
代码	规格	
ZIG85	10	5M 10M 100M
ZIG86	13	

ZIG85-10-5M



请按图示订货

