


直接头/弯接头/T型接头

外螺纹/内螺纹

经济型 全铜接头

外螺纹·直接头

代码	类型	材质
XZT01	外螺纹 直接头	黄铜



视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	B	C	D	d	S
XZT01	02	R1/4	33	19	6	3.7	14
	03	R3/8	34		10	7	17
	04	R1/2	42	25	12	8	21
	06	R3/4	48	28	20	15	27
	08	R1	57	34.5	25	20.5	34

外螺纹·直接头

代码	型号	公称型号	R
XZT01	19	06	R3/4
	25	08	R1

请按图示订货

XZT01-25-08

外螺纹等径·直接头

代码	型号	公称型号	R
XZU51	01	02	R1/8
		02	R1/4

XZU51-01


外螺纹等径·直接头

代码	类型	材质
XZU51	外螺纹等径 直接头	黄铜



技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/空气



视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	B	S
XZU51	01	R1/8	21	10
	02	R1/4	25	14
	03	R3/8	27	17
	04	R1/2	34	21
	06	R3/4	37	27



请按图示订货

XZT01-25-08



未税价(元)

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价




交货期
7

外螺纹变径·直接头

代码	类型	材质
XZU01	外螺纹变径 直接头	黄铜

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/空气



视角标准：第一视角


型号	公称型号	R	R1	A	A1	B	S
XZU01	0201	R1/4	R1/8	10	8.6	23	14
	0301	R3/8	R1/8	10.8	8.6	24.5	17
	0302	R3/8	R1/4	10.4	10	25	17
	0402	R1/2	R1/4	11.5	10	27	21
	0403	R1/2	R3/8		10.4		21
	0604	R3/4	R1/2	15	14	35	27

外螺纹·弯接头

代码	类型	材质
XZT06	外螺纹 弯接头	黄铜

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/空气



视角标准：第一视角


型号	公称型号	R	B	E
XZT06	01	R1/8	19	19
	02	R1/4	22.5	22.5
	03	R3/8	26.5	26.5
	04	R1/2	28.5	28.5

内螺纹·T型接头

代码	类型	材质
XZT11	内螺纹 T型接头	黄铜

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/空气



视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	B	L
XZT11	02	Rc1/4	23.5	47
	03	Rc3/8	22.5	45



请按图示订货

代码	型号	公称型号	R
XZT11	02	02	Rc1/4
		03	Rc3/8

XZT11-02

内螺纹·T型接头

代码	型号	公称型号	R
XZT11	02	02	Rc1/4
		03	Rc3/8



未税价(元)

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期
7

气动
调速
接头类