

# 工业线束

代码	类型	屏蔽	外膜		内膜		线芯
			材质	颜色	材质	颜色	材质
ZKQ21	工业线束	带屏蔽	低密度聚乙烯	黑色	低密度聚乙烯	本色	无氧铜

- 特点:
  - 采用RJ45、M12接口, 1000Mbps传输速率, 带宽达250MHz, 支持1000BASE-T千兆以太网协议, 稳定传输速度1000Mbps。
- 适用: 适用于机械手臂, 工业相机, 工控设备, 自动化产业链, 无人机应用。



M12系列						
4AM/4AMN	4AF/4AFN	4DM/4DMN	4DF/4DFN	8AM/8AMN	8AF/8AFN	8XM/8XMN

销售方式  
根

代码	型号		长度(m) 最小单位0.1	运动类型	线材规格	热缩套管
ZKQ21	A(注塑成型RJ45水晶头A型) AN(注塑成型RJ45水晶头AN型弯头)	4AM(M12A型4P注塑公头) 4AMN(M12A型4P注塑公头弯头) 4AF(M12A型4P注塑母头) 4AFN(M12A型4P注塑母头弯头) 4DM(M12D型4P注塑公头) 4DMN(M12D型4P注塑公头弯头) 4DF(M12D型4P注塑母头) 4DFN(M12D型4P注塑母头弯头)	0.2~	无指定(固定型) T(运动型)	2P×26AWG	内径8.0mm 厚型耐压600V
		8AM(M12A型8P注塑公头) 8AMN(M12A型8P注塑公头弯头) 8AF(M12A型8P注塑母头) 8AFN(M12A型8P注塑母头弯头) 8XM(M12X型8P注塑公头) 8XMN(M12X型8P注塑公头弯头)			4P×26AWG	

请按图示订货

型号		长度(m) 最小单位0.1	运动类型
代码	连接器1	连接器2	
ZKQ21	A(注塑成型RJ45水晶头A型) AN(注塑成型RJ45水晶头AN型弯头)	4AM(M12A型4P注塑公头) 4AMN(M12A型4P注塑公头弯头)	0.2~ T(运动型)

ZKQ21-A-4AM-0.2-T

