





代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围(°C)
NGM31	卧式	碳钢	烤漆(灰色)	压缩空气/真空气体	0~50

- 产品特点：
- 多种容积规格可选。
- 注意事项：
- 如需压力容器认证报告，请致电怡合达；
 - 产品使用前需安装好安全阀；
 - 最高使用压力不可超过1.25MPa；
 - 储气罐严禁超压、超温；
 - 严禁在储气罐周围或容器上动用明火；
 - 储气罐处于受压状态时，不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其他物体的冲击。


容积：3L




底架安装孔尺寸




容积：5L




底架安装孔尺寸




容积：10L




底架安装孔尺寸




容积：20L




底架安装孔尺寸




容积：30L




底架安装孔尺寸




容积：40L




底架安装孔尺寸



容积：50L



底架安装孔尺寸



视角标准：第一视角

型号	代码	容积(L)	配气接口	排水口	使用压力范围(MPa)	标配附件
NGM31	3	3	4-G3/8	G3/8	-0.1~0.95	排水阀
	5	5	3-G1/4			
	10	10	4-G1/2			
	20	20	5-G1/2	G1/4		
	30	30	6-G1/2			
	40	40	5-G1/2			
	50	50	4-G1/2			



型号	代码	容积(L)
NGM31	3	5

NGM31—3



优惠价	数量	价格
1~19	20~	另行报价

交货期	5
-----	---