

# 安全触边

## 标准型


代码	类型	材质
ZKL43	标准型	橡胶(黑色EPDM)

产品特点:


- 触发灵敏度高, 可靠性强, 符合安全标准。
- 尺寸小, 适合在狭小空间使用。
- 可应用于圆弧形或其他形状的防夹防护场合。
- 防护等级 IP65, 适应室内或室外安装。




规格: A




规格: B



规格: C



规格: D



视角标准: 第一视角

型号		长度(mm)	输出类型	盲区范围	出线方式
代码	规格				
ZKL43	A	200 300 500 800 1000 2000	NO(常开)	单边20~30mm	2芯(带电阻) 直接出线
	B				
	C				
	D				

① 如需其它尺寸可来图定制。



请按图示订货

型号		长度(mm)	输出类型
代码	规格		
ZKL43	A	200 300 500	NO(常开)

ZKL43-A-200-NO

参数表

规格	A	B	C	D
接线方式	常开接线: 一端接电源或PLC负极, 另一端接PLC急停输入信号接口			
触发力值	≤30N			
触发距离	5~8mm	3~5mm	3~5mm	3~5mm
弯曲半径	≥350mm	≥120mm	≥120mm	≥55mm
承受电压	≤24V			
承受电流	<1A			
环境温度	-20°C~80°C			
标准线束	线长500mm, 线径: 3.5mm, 铜芯截面: 0.25mm <sup>2</sup>			