

滑动膜(铝塑滑动轴承用)


▲ 标准型/紧凑型
▲ 开口型

标准型/紧凑型


代码	类型	材质	使用温度
OBM01	标准型	工程塑料含润滑剂	-50°C~90°C
OBM02	紧凑型	与特殊填充剂	

特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。







A处放大图



① 推荐配套轴公差：h6~h9

安装尺寸图



视角标准：第一视角

型号	d公差	D	L		t	T1	Z	r	T2	重量(g)	推荐安装孔尺寸参数						
			OBM01	OBM02							La	OBM01	OBM02	r1	T3	T4	Z1
标准型 OBM01	10		12	28	25		0.8	2.5		1.3	1.1	29	26	3	0.8	1	2.6
	12		14	31	27		1	3		1.6	1.4	32	28	3	1	1.5	3.1
	16	+0.070 +0.030	18	35	29	0.8	1.2	3.5	3.5	2.2	1.9	36	30	3.5	1.2	1.7	3.6
	20		23	44	29					5	3.3	45					
紧凑型 OBM02	25		28	57	39	0-0.1	1.5	4	5	8	5.5	58	40	5	1.5	2	4.1
	30	+0.085 +0.040	34	67	49					15.1	11.1	68	50				
	40		44	79	59	1.3	2	5	6	25.6	19	80	60	6	2	2.5	5.1
	50	+0.100 +0.050	55	99	69		2	6	7	50.6	35.3	100	70	7			6.1


① d公差为装入标准座孔后的公差。

开口型


代码	类型	材质	使用温度
OBM03	开口型	工程塑料含润滑剂 与特殊填充剂	-50°C~90°C

特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。







A处放大图



① 推荐配套轴公差：h6~h9

安装尺寸图



视角标准：第一视角

型号		d公差	D	L	t		T ₁		Z		W	r		T ₂	重量 (g)	推荐安装孔尺寸参数									
代码	d															L _a	r ₁	T ₃	T ₄	Z ₁					
OBM03	10	+0.070 +0.030	12	28	0.8	0 -0.1	0.8	2.5	7.3	3	0.4	1	29	3	0.8	1	2.6								
	12		14	31								1	3					9	1.3	32	1	1.5	3.1		
	16		18	35								1.2	3.5					11.6	3.5	1.9	36	3.5	1.2	1.7	3.6
	20		23	44								12						4.5	45						
	25	28	57	1.3	2	5	-0.1 -0.5	0.5	7.5	58	5	1.5	2	4.1											
	30	34	67						16.6						14.5	68									
	40	44	79						21	6					24.5	80	6	2.5	5.1						
	50	55	99						25.5	7					49	100	7								

① d公差为装入标准座孔后的公差。

开口型

型号	d	D
OBM03	10	12
	12	14

OBM03—d10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7

无油衬套

E1



请按图示订货