

平型无尘蝶形铰链

重载型·锥孔型/锥孔错位型
医疗设备用

重载型

代码	类型	材质	表面处理
HFM86	锥孔型	SUS304	镜面抛光
HFB21	重载衬套防尘型	SUS316	镜面抛光
HFM88	锥孔错位型	SUS304	

特点:

- 轴部采用金属轴套, 抑制粉尘产生;
- SUS304和SUS316, 耐腐蚀性能优异;
- 表面光洁, 外观漂亮。

用途:

- 半导体制造装置、无尘室内各种设备、环境试验机、医疗设备。


半导体
行业适用



锥孔型-SUS304

HFM86


规格: 75



锥孔型-SUS304

HFM86


规格: 100



锥孔型-SUS316

HFB21


规格: 50/65/75



锥孔型-SUS316


HFB21

规格: 100



锥孔错位型

HFM88



视角标准: 第一视角

型号	A	B	A1	B1	H	T	D	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格									
HFB21	50	50	50	30	30	12	13		30	0.11
	65	65	40	35	14		12	6.5	40	0.21
	75	75	50	40	15		12.5		60	0.33
	100	100	60	60	16		12.5		80	0.59

型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
HFM86	75	65	0.294
	100	85	0.08
HFM88	124	40	0.33

① 容许负载为使用2个时的数值。

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

型号
代码 规格
HFB21 65

HFB21—50



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1

医疗设备用


代码	类型	材质	表面处理
HFR20	医疗设备用 锥孔型	ZDC	镀粉雾铬

特点:

- 活动部位使用不锈钢轴承和树脂球, 可抑制由于摩擦所产生的粉尘。

用途:

- 半导体设备、无尘室设备、医疗设备。



视角标准: 第一视角

半导体
行业适用



型号		A	A ₁	A ₂	A ₃	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格					
HFR20	56	56	15	15	28	0.132
	64	64	15	20	36	0.144
	72	72	20	20	36	0.157



请按图示订货

型号
代码 规格
HFR20 64

HFR20—64



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1