

多管套型

内螺纹/外螺纹


标准型 快速接头




代码	类型		材质		表面处理
			管套	连接器	管套
XYM42	多管套型	内螺纹型	碳钢	铝合金	镀镍
XYM43		外螺纹型			

- 特点:
- 将流体快速、准确的自由连接;
 - 只要将公插头套进母插座, 就能简单的实现连接。连接时间短, 效率增高;
 - 公插头与母插座处于连接状态时甚至在压力下也可旋转, 因此避免了软管中扭曲应力的产生;
 - 快速接头易于维护与更换。
- 技术优势:
- 连接过程中没有空气侵入;
 - 标准化的尺寸及安装可应对广泛的流体设置用途。


内螺纹 XYM42
管套数量: 2




管套数量: 3



外螺纹 XYM43
管套数量: 2



管套数量: 3



视角标准: 第一视角

型号		管套数量	L	D	R
代码	规格				
	XYM42	2SF1	81	45	Rc1/4
	3SF1	3			
XYM43	2SF2	2	89		R1/2
	3SF2	3			

技术参数

应用范围	流体连接
工作压力	8~10KG/CM ²
工作温度	(-20~80°C)碳钢材质
适用介质	压缩空气、水



请按图示订货

型号	
代码	规格
XYM42	2SF1
XYM42	3SF1

XYM42-2SF1



未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

7