

直杆型/台阶型

小头小口径型

高硬度不锈钢定位销


直杆型

平头型	球面型	锥头R型	锥角型	材质	硬度
YHL81	YHL82	YHL83	YHL84	高硬度不锈钢	35HRC~


特点:

- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
- 高硬度不锈钢具有弱磁性。


平头型
YHL81




球面型
YHL82



锥头R型
YHL83



锥角型
YHL84



$$D_1 = D - E \cdot \tan 15^\circ$$

视角标准: 第一视角

① 可选加工见下表。

型号	代码	D (最小单位0.01)	D公差	L (最小单位0.1)	R 仅锥头R型
平头型	YHL81	1.00~2.00	0	3.0~30.0	0.2
球面型	YHL82	2.01~3.00	-0.02		0.4
锥头R型	YHL83				

① 锥头R型时, $L - 1.5 \geq 1.85 \times D - 2.75 \times R$

型号	代码	D (最小单位0.01)	D公差	L (最小单位0.1)	E (最小单位0.5)
锥角型	YHL84	1.00~2.00	-0.02	3.0~30.0	0.5~2.5
		2.01~3.00			

① 锥角型时, $L \geq E + 1.5$, $D \geq E$

平头型

型号	代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)
YHL81		1.00~2.00	3.0~30.0
		2.01~3.00	

锥角型

型号	代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	E (最小单位0.5)
YHL84		1.00~2.00	3.0~30.0	0.5~2.5
		2.01~3.00		

可选加工(平头型)

型号	代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	可选加工
YHL81		1.00~2.00	3.0~30.0	CN DB
		2.01~3.00		


台阶型

平头型	球面型	锥头R型	锥角型	材质	硬度
YHJ81	YHJ82	YHJ83	YHJ84	高硬度不锈钢	35HRC~


特性:

- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
- 高硬度不锈钢具有弱磁性。


平头型
YHJ81




球面型
YHJ82



锥头R型
YHJ83



锥角型
YHJ84



$$P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$$

视角标准: 第一视角

型号	代码	D (最小单位0.01)	D公差	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	P公差	B (最小单位0.1)	E (最小单位0.5) 仅锥角型	R 仅锥头R型
平头型	YHJ81	0.51~1.00	0	3.0~20.0	0.50~0.99 (D>P)	0	1.5~5.0 (B-P/2≥1.0)		
球面型	YHJ82	1.01~2.00	-0.01		0.50~1.99 (D>P)	-0.01	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)		
		2.01~3.00			1.00~2.99 (D>P)				
锥头R型	YHJ83	1.01~2.00	0	3.0~20.0	0.50~1.99 (D>P)	0	2.0~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5	0.2
锥角型	YHJ84	2.01~3.00	-0.01		1.00~2.99 (D>P)	-0.01			0.4

① 锥头R型时, $B - 1.5 \geq 1.85 \times P - 2.75 \times R$

① 锥角型时, $B \geq E + 1.5$, $P \geq E$



可选加工

代码	技术说明
CN	变更倒角C 选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ① 适用于D1.5以上规格 ② 不可与增加引导部(DB)共用。

代码	技术说明
DB	增加引导部 选型方法 DB ① 适用于D2.01, L5.0以上规格 ② 不可与变更倒角(CN)共用。

锥头R型

型号	代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	B (最小单位0.1)
YHJ83		1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0
		2.01~3.00		1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)	

可选加工(锥头R型)

型号	代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	B (最小单位0.1)	可选加工代码
YHJ83		1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0	CN DB
		2.01~3.00		1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)		

锥角型

型号	代码	D (最小单位0.01)	L (最小单位0.1)	P (最小单位0.01)	B (最小单位0.1)	E (最小单位0.5)
YHJ84		1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0	0.5~2.5
		2.01~3.00		1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)		



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

交货期	4
-----	---

夹具用衬套

A6