

# 扎线带

## 超经济型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL14	超经济型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

### 特点:

- 绑扎快速，绝缘性好，自锁禁锢，使用方便；
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强；
- 无锋利部位，备有让指头握紧的末端；扎带末端设计成易入式；
- 品质优良，捆扎后静态-40°C耐热至+85°C不易断裂松开。

### 使用方法:

- 将扎带末端穿过带孔一拉，即可牢牢扣住。



### 销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号		长度	颜色	销售方式	捆扎范围E		承受拉力 Kgs(1bs)	
代码	宽度				mm	inch		
ZIL14	2.5	100	W(白色) B(黑色)	袋 (1000pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)	
		150			35	1.38	8.1(18)	
		200			53	2.09	8.1(18)	
	3.6	150		袋 (500pcs/袋)	35	1.38	18.2(40)	
		200			52	2.05	18.2(40)	
		250			65	2.56	18.2(40)	
	4.8	300		袋 (250pcs/袋)	76	2.99	18.2(40)	
		200			袋 (500pcs/袋)	50	1.97	22.2(50)
		250				60	2.36	22.2(50)
		300				76	2.99	22.2(50)
	7.6	300		袋 (250pcs/袋)		76	2.99	54.4(120)
		500			袋 (100pcs/袋)	147	5.78	54.5(120)
		9				147	5.78	79.4(175)



请按图示订货

型号		长度	颜色
代码	宽度		
ZIL14	2.5	100	W(白色)
		150	B(黑色)

ZIL14-2.5-100-W

