

机构安装组件


立柱管接头/立柱管夹

代码	类型	材质	颜色	使用温度
ZCD23	立柱管接头	POM	黑色	-40~100°C
ZCD24	立柱管夹			



特点:

- 配合立柱使用, 线路和管路穿过立柱后通过此产品进入波纹管, 能起到很好的保护作用, 使设备结构更简洁美观。

立柱管接头
ZCD23



立柱管夹
ZCD24



视角标准: 第一视角

立柱管接头

型号	M	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	D ₂	W
代码 D								
ZCD23 35	M25×1.5	54	10	16.5	36	39	36	34
ZCD23 50	M32×1.5	70	10	17	45	54	42.5	38.5

立柱管夹

型号	L	W	H	L ₁	T ₁	T ₂	T ₃
代码 D							
ZCD24 35	52.5	50	25	42.5	6	9	7
ZCD24 50	65	65	35	50	6	9	7



请按图示订货

立柱管接头

型号	D
代码	
ZCD23	35
ZCD23	50

ZCD23—D35

立柱管夹

型号	D
代码	
ZCD24	35
ZCD24	50

ZCD24—D35



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	



交货期
5



Example
使用示例

