



方型·圆孔错位型/锥孔型

代码	类型	材质	表面处理
HFE86	圆孔错位型	SPCC	镀锌
HFE91	锥孔型	SPCC	镀锌
HFG52	圆孔+腰孔型	SUS304	镜面抛光



圆孔错位型
HFE86



锥孔型
HFE91



圆孔+腰孔型
HFG52



① 弹簧铰链开合角度180°内，超出会增加扭动力衰减。

圆孔错位型/锥孔型

型号	代码	规格	A	B	A ₁	B ₁	A ₂	T	H	d	d ₁	D	扭矩(N·m) 直角展开时	参考重量 (kg/pcs)
HFE86	60	45	60	29	24	25	1.5	7.5	4	4	—	—	0.28±20%	0.04
HFE91	25	33	25	22	14	—	1	5.3	4.2	3	6.2	—	0.04±20%	0.01

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。

圆孔+腰孔型


代码	型号	规格	扭矩(N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFG52		180°	270°	
		90A	0.9	1.9
		90B	1.15	2.9
		90C	1.95	5.2
				0.158
				0.16
				0.164

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。


常开型

代码	类型	材质	表面处理
HFE67	自动开门型	SUS304	光泽滚筒研磨
HFE68	弹力调节型	SUS304	—
HFE69	弹力调节型	A6063	本色阳极氧化

自动开门型
HFE67



弹力调节型
HFE68
HFE69



① 通过弹簧可自动关门。
② 可用内六角扳手，按3级调节弹簧力。



自动开门型

型号	代码	规格	A	A ₁	B	B ₁	E	H	T	扭矩(N·m) 水平展开时	参考重量 (kg/pcs)
HFE67	38	32	20	38	26	3.25	6.5	1.5	—	0.173	0.016
	51	38	25	51	32	—	—	—	—	0.131	0.027

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。

弹力调节型

型号		B	B ₁	B ₂	D	d	H	T	负载 (kg)	扭矩(N·m) 水平展开时	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格										
HFE68	120	120	30	15	9	5.5	16	2.5	20	1±20%	0.3
	180	180	45	22.5				3	40	2±20%	0.53
HFE69	120	120	30	15	8	5	16	4	20	1±20%	0.18
	180	180	45	22.5				4	40	2±20%	0.26

① 容许负载为使用2个时的数值。

② 扭矩值为单个铰链时的扭矩。

圆孔错位型

型号	代码	规格
HFE86—60	HFE86	60



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7

交货期

1

① HFG52

② 其余

