



# 手柄

- 直杆平形/带垫圈直杆形
  - 带挡块直杆形/前端R形直杆形
- 紧定可调节型

## 直杆平形

| 代码    | 类型   | 主体  |      | 螺杆     |      |
|-------|------|-----|------|--------|------|
|       |      | 材质  | 表面处理 | 材质     | 表面处理 |
| HAD81 | 直杆平形 | ZDC | 喷塑   | S45C   | 发黑   |
| HAD82 |      |     |      | SUS303 | —    |




视角标准：第一视角

| 型号    | L |                | 握柄颜色   | R  | (C)  | D  | H  | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|---|----------------|--------|----|------|----|----|---------------|
| 代码    | M |                |        |    |      |    |    |               |
| HAD81 | 4 | 12 16 20 25    | E(黑色)  | 45 | 25.5 | 13 | 25 | 0.033         |
| HAD82 | 5 | 12 16 20 25 32 | J(橙色)  |    |      |    |    | 0.034         |
|       | 6 | 12 16 20 25 32 | Y(银灰色) |    |      |    |    | 0.040         |


## 带垫圈直杆形

| 代码    | 类型     | 主体  |      | 螺杆     |        | 垫圈     |      |
|-------|--------|-----|------|--------|--------|--------|------|
|       |        | 材质  | 表面处理 | 材质     | 表面处理   | 材质     | 表面处理 |
| HAD86 | 带垫圈直杆形 | ZDC | 烤漆   | 1215MS | 镀锌(黑色) | SUS304 | —    |




EX  
Example  
使用示例

适用于长孔零部件的紧固



### 使用注意事项

紧固手柄之前，如图1所示，请确认平垫圈位于缩颈加工部。如图2所示，如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，则可能会导致平垫圈变形。




视角标准：第一视角

| 型号    | L  |                | 握柄颜色  | R    | (C)  | D    | H    | D <sub>1</sub> | t   | 最大负载 (N) | 最大紧固力 (kN) | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|----|----------------|-------|------|------|------|------|----------------|-----|----------|------------|---------------|
| 代码    | M  |                |       |      |      |      |      |                |     |          |            |               |
| HAD86 | 6  | 12 16 20 25 32 | E(黑色) | 45   | 25.8 | 13   | 40   | 16             | 1.5 | 95       | 3.6        | 0.039         |
|       | 8  | 16 20 25 32 40 |       | 63.5 | 32.3 | 17.5 | 50.5 | 22             | 2   | 171      | 6.8        | 0.090         |
|       | 10 | 20 25 32 40 50 |       | 78.5 | 37.6 | 21   | 60.5 | 28             | 2.5 | 221      | 10.8       | 0.182         |
|       | 12 | 25 32 40 50    |       | 93   | 45.6 | 24   | 74.5 | 35             | 3   | 277      | 16.1       | 0.227         |


## 带挡块直杆形/前端R形直杆形

| 代码    | 类型      | 主体  |      | 螺杆     |        | 挡块      |
|-------|---------|-----|------|--------|--------|---------|
|       |         | 材质  | 表面处理 | 材质     | 表面处理   | 材质      |
| HAD91 | 带挡块直杆形  | ZDC | —    | SUS303 | —      | POM(白色) |
| HAD96 | 前端R形直杆形 |     |      | 1215MS | 镀锌(黑色) | —       |

带挡块直杆形  
HAD91



前端R形直杆形  
HAD96



视角标准：第一视角

| 型号             | L  |                | 握柄颜色    | R    | (C)  | D    | H  | d | SR | e | 最大负载 (N) | 最大紧固力 (kN) | 参考重量 (kg/pcs) |
|----------------|----|----------------|---------|------|------|------|----|---|----|---|----------|------------|---------------|
| 代码             | M  |                |         |      |      |      |    |   |    |   |          |            |               |
| HAD91<br>HAD96 | 5  | 12 16 20 25 32 | E(黑色)   | 45   | 25.8 | 13   | 35 | 3 | 5  | 1 | 74       | 3.3        | 0.034         |
|                | 6  | 12 16 20 25 32 | J(橙色)   | 63.5 | 33   | 17.5 | 45 | 4 | 6  | 1 | 126      | 4.7        | 0.040         |
|                | 8  | 16 20 25 32 40 | Y(银灰色)  |      |      |      |    | 6 | 8  | 2 | 217      | 8.6        | 0.070         |
|                | 10 | 20 25 32 40    | T(铜质镀铬) | 78.5 | 37.6 | 21   | 54 | 8 | 10 | 2 | 347      | 13.6       | 0.152         |

## 带挡块直杆形/前端R形直杆形

| 型号    | L |                | 握柄颜色  |
|-------|---|----------------|-------|
| 代码    | M |                |       |
| HAD91 | 6 | 12 16 20 25 32 | E(黑色) |
| HAD96 | 8 | 16 20 25 32 40 | J(橙色) |

请按图示订货 HAD91—M6—L20—E



未税价(元)

### 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



### 交货期

|   |
|---|
| 1 |
|---|