

# 包胶凸轮轴承随动器

## 圆柱型/球面型 一字槽型

| 代码      | 类型  | 材质  |      | 衬层硬度  | 使用环境温度 | 附件   |
|---------|-----|-----|------|-------|--------|------|
|         |     | 衬层  | 随动器  |       |        |      |
| E-BPY25 | 经济型 | 聚氨酯 | SUJ2 | 肖氏A90 | 80℃    | 六角螺帽 |
| E-BPY26 |     |     |      | 肖氏A50 |        |      |
| E-BPY35 | 球面型 |     |      | 肖氏A90 |        |      |


不同批次产品包胶衬层可能存在色差。

圆柱型

E-BPY25/26


螺杆无孔(d5~8)

(带密封圈)




螺杆通孔(d10~16)

(带密封圈)



(无密封圈)




球面型

E-BPY35


螺杆无孔(d5~8)

(带密封圈)





螺杆通孔(d10~16)

(带密封圈)



(无密封圈)



视角标准：第一视角

| 型号                        |     | D       | 密封圈 | M       | B        | B <sub>1</sub> | L  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | V   | V <sub>1</sub> | 容许负载(N) |       | 容许转速(rpm) |       | 重量(g) |
|---------------------------|-----|---------|-----|---------|----------|----------------|----|----------------|----------------|-----|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| 代码                        | d   |         |     |         |          |                |    |                |                |     |                | 肖氏A90   | 肖氏A50 | 肖氏A90     | 肖氏A50 |       |
| 圆柱型<br>E-BPY25<br>E-BPY26 | 5   | 0-0.012 | 13  | M5×0.8  | 9        | 10             | 23 |                |                | 7.5 |                | 68      | 1500  | 250       | 13    |       |
|                           | 6   |         | 16  | M6×1    | 11       | 12             | 28 | —              |                | 8   |                | 90      | 1300  | 220       | 22    |       |
|                           | 8   |         | 19  | M8×1.25 |          |                | 32 |                |                | 10  |                | 95      | 1180  | 190       | 33    |       |
|                           | 10B | 0-0.015 | 22  | M10×1   |          |                |    |                | —              |     | —              | 110     | 1060  | 170       | 50    |       |
| 球面型<br>E-BPY35            |     |         | 26  | 带密封圈    |          |                |    |                |                |     |                | 120     | 930   | 150       | 66    |       |
|                           | 10  |         | 22  | —       | M10×1.25 |                |    | 4              |                | 12  |                | 110     | 1060  | 170       | 50    |       |
|                           |     |         | 26  | 无密封圈    |          |                |    |                |                |     |                | 120     | 930   | 150       | 66    |       |
|                           | 12  | 0-0.018 | 30  | M12×1.5 | 14       | 15             | 40 |                |                | 13  | 6              | 140     | 830   | 140       | 103   |       |
|                           |     |         | 32  |         |          |                |    | 6              | 3              |     |                | 150     | 800   | 130       | 113   |       |
|                           | 16  |         | 35  | M16×1.5 | 18       | 19.5           | 52 |                |                | 17  | 8              | 200     | 740   | 120       | 181   |       |

d5~d8没有润滑孔，不能补充润滑脂，d10仅有d<sub>1</sub>润滑孔。



请按图示订货

| 型号      |   | D  | 密封圈      |
|---------|---|----|----------|
| 代码      | d |    |          |
| E-BPY25 | 5 | 13 | PP(带密封圈) |
| E-BPY26 | 6 | 16 | —(无密封圈)  |

E-BPY25—d5—D13—PP



未报价(元)

|     |    |      |      |
|-----|----|------|------|
| 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|     | 价格 | 100% | 另行报价 |

|     |   |
|-----|---|
| 交货期 | 7 |
|-----|---|