

代码	类型	固定侧	材质		表面处理
			② ④ ⑥	⑤	② ④ ⑤ ⑥
J-LEB01	精密型	固定侧	S45C	SUJ2	发黑

① ② ③ ④ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。

① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。



① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件


编号	零件名称	数量
①	油封(Ø4~5无油封, Ø6~8 1个)	2
②	轴承座本体	1
③	日本角接触轴承 5级	1对
④	轴承盖	1
⑤	间隔环	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	内六角固定螺丝附铜片	2




d4~8




安装方法B




d10~40




安装方法A




安装方法B




建议轴端加工尺寸



安装方法A



安装方法B



视角标准：第一视角

型号		∅d	T	H	F	E	∅D _{g6}	∅R	P.C.D	G	安装方法A				安装方法B				∅d ₁	∅d ₂	t	S	油封 适用 轴径d ₄	建议轴端加工尺寸									
代码	规格										T ₁	E ₁	T ₂	E ₂	∅d ₁	∅d ₂	t	S						搭配丝杠轴径 ∅D ₁	轴端部外径 ∅d	轴端部加工尺寸 ∅A	B	C	M	L	T ₄	间隔环长度	
J-LEB01	4	4	15	6	9	18.5	18 ^{+0.008} _{-0.017}	32	24	25		2	6.5	3	3.4	6.5	4	10	5.5	4	4 ^{+0.001} _{-0.006}	3	18	5	M4×P0.5	6.5	3.5						
	5	5	16.5		10.5	19.5	20 ^{+0.007} _{-0.020}	34	26	26	5.5	2.5	7	4				11	7.5	6	5 ^{+0.005} _{-0.012}	19	6	M5×P0.5		4.5							
	6	6	20	7	13	22	22 ^{+0.007} _{-0.020}	35	28	28		3.5	6.5	4.5	2.9	5.5	3.5	12	9.4	8	6 ^{+0.007} _{-0.020}	4	28	8	M6×P0.75	8	5						
	6B	6	20	7	13	22	22 ^{+0.007} _{-0.020}	35	28	28		3.5	6.5	4.5				14	10				32	9	M8×P1.0	10							
	8S	8	23	9	14	26	28 ^{+0.007} _{-0.020}	43	35	35	7	4	8	5			4	14	11.4	10/12	8 ^{+0.007} _{-0.020}												
	8	8	23	9	14	26	28 ^{+0.007} _{-0.020}	43	35	35	7	4	8	5				14	11.4	10/12	8 ^{+0.007} _{-0.020}												
	10S	10	27	10		29.5	34 ^{+0.009} _{-0.025}	52	42	42	7.5	5	8.5	6	4.5	8	16	12	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5							
	12	12		17		36	36 ^{+0.009} _{-0.025}	54	44	44							19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10			M12×P1.0									
	15S	15	32	15		36	40 ^{+0.009} _{-0.025}	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	22	20	18/20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15×P1.0	13	10						
	15B	15	32	15		36	40 ^{+0.009} _{-0.025}	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	22	20	18/20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15×P1.0	13	10						
	17	17	45	22	23	47	50 ^{+0.009} _{-0.025}	77	62	61	11	9	14	12	6.6	11	10	24	22	20/25	17 ^{+0.005} _{-0.014}	15	59	23	M17×P1.0	17	10						
	20	20	52		30	50	57 ^{+0.010} _{-0.029}	85	70	68	8	10	12	14	6.5	11	10	30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17	62	25	M20×P1.0		11						
	25	25	57	27	30	60	63 ^{+0.010} _{-0.029}	98	80	79	13	10	20	17	9	15	13	35	31.4	30/32/36	25 ^{+0.005} _{-0.014}	20	75	30	M25×P1.5	22	15						
	30	30	62		32	61	75 ^{+0.010} _{-0.029}	117	95	93	11	12	17	18			40	37.4	36/40	30 ^{+0.005} _{-0.014}	25	72	38	M30×P1.5	25	9							
	35	35	65	30	35	73.5	86 ^{+0.012} _{-0.034}	134	110	100	20.5	12	27.5	19	11	17.5	15	50	44.4	40/45	35 ^{+0.005} _{-0.015}	30	94	61	M35×P1.5	30	18.5						
40	40	72	42	42	76.5	95 ^{+0.012} _{-0.034}	142	119	106	16	24.5	24	20				50	49.4	50	40 ^{+0.008} _{-0.018}	35	93	75	M40×P1.5	35	15.5							



型号	代码	规格	Ød
J-LEB01	6	6	6
J-LEB01-6	8	8	8



优惠价
数量 1~4
价格 100% 另行报价



交货期
7