

底座用支座

- 开口型
- 开口经济型

□ 开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件(螺钉)
		国标	相当		
RBT01	开口型	45	S45C	发黑	TAC01
RBT02				喷细砂无电解镀锌	TAC21
RBT06		LD30	A6061	喷细砂本色阳极氧化	TAC21
RBT11		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

- ① 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。


□ 附件螺钉

代码	规格	数量	代码	规格	数量
10	M4×14	1个	RBT02/06/11	M4×14	1个
12	M4×14	1个		M4×14	1个
15	M5×20	1个		M5×20	1个
16	M5×20	1个		M5×20	1个
20	M5×20	2个	对应	M5×20	2个
25	M6×25	2个	对应	M6×25	2个
30	M8×25	2个	TAC2	M8×25	2个
35	M8×25	2个		M8×25	2个
40	M8×30	2个		M8×30	2个
50	M10×35	2个		M10×35	2个





来图定制


D=10~16



D=20~50



© 部放大图



视角标准: 第一视角

① © 部可能带有开口槽。

代码	型号	D _{H7}	D ₂	B	L	T	D ₁	F	G	b	C	S	H	Y	d	d ₁	M	h	f	e	W
RBT01 RBT02 RBT06 RBT11	10	+0.015 0	50	33	35	10	30	35	18	4.5	29	—	9	5	4.5	8	M4	22	15	20	22
	12	+0.018 0	52	35	37	12	32	37	20	5.5	32	—	11.5	6	5.5	10	M5	24	17	25	25
	15	+0.021 0	58	40	39	12	35	40	24	6.6	33.8	10.5	14.5	7	6.6	11	M6	34	28	35	35
	16	+0.021 0	73	45	50	12	40	50	28	9	41.5	12	18.5	10	9	14	M8	44	39	50	50
	20	+0.025 0	93	55	60	15	60	72	42	11	55	17	24.5	13	11	17.5	M10	65	48	70	70
	25	+0.025 0	103	65	70	15	65	75	45	14	64	17	26.5	16	11	17.5	M10	65	48	70	70
	30	+0.025 0	108	70	80	15	70	78	55	14	64	17	26.5	16	11	17.5	M10	65	48	70	70
	35	+0.025 0	118	75	90	18	85	95	60	14	77.5	21.5	32.5	16	11	17.5	M10	65	48	70	70
	40	+0.025 0	138	90	110	18	85	95	60	14	77.5	21.5	32.5	16	11	17.5	M10	65	48	70	70
	50	+0.025 0	138	90	110	18	85	95	60	14	77.5	21.5	32.5	16	11	17.5	M10	65	48	70	70

□ 开口经济型


代码	类型	材质		表面处理	附件(螺钉)
		国标	相当		
RBT51	对边法兰型	45	S45C	发黑	TAC01
RBT52		0Cr18Ni9	SUS304	—	TAC21
RBT56	方法兰型	45	S45C	发黑	TAC01
RBT61		0Cr18Ni9	SUS304	—	TAC21
RBT62		45	S45C	喷细砂无电解镀锌	TAC01
RBT66		0Cr18Ni9	SUS304	—	TAC21

- ① 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。




对边法兰型
RBT51/52/56

方法兰型
RBT61/62/66

D=10~15



D=20~50



视角标准: 第一视角

代码	型号	D _{H7}	D ₂	B	L	T	D ₁	F	G	b	C	S	H	Y	W	d	d ₁	M	h	f	e	K	P.C.D
对边法兰型	10	+0.015 0	45	27	35	10	26	30	18	4.5	29	—	9.5	3	—	4.5	8	M4	22	15	14	35	36
	12	+0.018 0	50	31	37	12	30	34	22	5.5	32	—	10.5	3.5	—	5.5	9.5	M5	24	17	16	38	40
	15	+0.021 0	58	37	39	12	35	38	26	6.6	33.8	10.5	14	6.5	1.2~2.3	6.6	11	M6	34	28	24	50	52
	20	+0.021 0	64	41	50	12	40	42	30	9	41.5	12	17	8	—	9	14	M8	44	39	41	76	82
	25	+0.025 0	80	49	60	15	58	58	45	11	55	16	23	11.5	1.2~3.5	11	17.5	M10	65	48	58	94	105
方法兰型	30	+0.025 0	90	59	70	15	64	66	48	14	64	17	26	16	—	11	17.5	M10	65	48	58	94	105
	35	+0.025 0	100	65	80	15	70	70	54	14	64	17	26	16	—	11	17.5	M10	65	48	58	94	105
	40	+0.025 0	106	71	90	18	85	80	68	14	77.5	21	32	12	—	11	17.5	M10	65	48	58	94	105
	45	+0.025 0	125	87	110	18	85	80	68	14	77.5	21	32	12	—	11	17.5	M10	65	48	58	94	105
	50	+0.025 0	125	87	110	18	85	80	68	14	77.5	21	32	12	—	11	17.5	M10	65	48	58	94	105

① D_{H7}公差、垂直度为开口前的公差。

② 配合轴的公差建议采用g6、f8公差。

□ 开口型

代码	型号	D _{H7}	D ₂
RBT01	10	50	50
RBT02	12	52	52
RBT02—D10	15	58	58

□ 开口经济型

代码	型号	D _{H7}	D ₂
RBT51	10	45	45
RBT52	12	50	50
RBT52—D10	15	58	58



● 优惠价

数量 | 1~4 | 5~
价格 | 100% | 另行报价



交货期

5



请按图示订货