


平皮带用惰轮

- 带肋槽直柱型 (L = 100~500)
- 经济型

带肋槽直柱型


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENL31	带肋槽直柱型	铝合金		喷细砂本色阳极氧化
ENL41		Q275	Q275	喷细砂无电解镀锌
ENL51		0Cr18Ni9	SUS304	—

特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。



d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

肋槽部



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

视角标准: 第一视角

型号		d	最小单位1		最小单位0.1		(d1)			轴承尺寸		
代码	D		L	X	Y	Z	铝合金(A5052)	钢(Q275)	不锈钢(SUS304)	型号	D1	B
ENL31 ENL41 ENL51	40	8								BAF628ZZ	24	
		10								BAY6000ZZ	26	8
		12				4.0~7.0	17	20	20	BAY6901ZZ	24	6
		15								BAY6902ZZ	28	
		20				4.0~6.0	22	22		BAY6804ZZ	32	7
	50	10					17			BAY6200ZZ	30	9
		12					22	24	22	BAY6001ZZ	28	8
		15					17			BAY6902ZZ	28	
		20	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0		22			BAY6804ZZ	32	7
		25				27	30	28	BAY6905ZZ	42	9	
ENL31	60	12								BAY6201ZZ		10
		15				4.0~7.0	22			BAY6002ZZ	32	
		20								BAY6904ZZ	37	
		25					32	—	—	BAY6905ZZ	42	9
		30								BAY6906ZZ	47	
	80	25								BAY6205ZZ	52	15
		30					41			BAY6006ZZ		13
		35								BAY6907ZZ	55	10



请按图示订货

型号	代码	D	d	L	X	Y	Z
ENL31	ENL31	40	8	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0
ENL41	ENL41	40	10	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0

ENL31—D40—d8—L200—X10—Y6—Z5



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---



经济型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENA01	经济型	LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化
ENA02				

特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

直柱型
ENA01

圆弧型
ENA02



轴承采用压入式。 d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

视角标准: 第一视角

型号	代码	D	d	L			H	(d1)	轴承尺寸		
				25	40	50			型号	D1	B
直柱型 ENA01	ENA01	15	6	25	40	50	—	9	BAF676ZZ	10	3
		20	8	25	30			10	BAF678ZZ	12	3.5
		30	8		50	60		15	BAF698ZZ	19	6
		40	10		40			17	BAY6000ZZ	26	8
		50	20	30	50			27	BAY6904ZZ	37	9
圆弧型 ENA02	ENA02	15	6	25	50			9	BAF676ZZ	10	3
		20	8	25	30	40	50	10	BAF678ZZ	12	3.5
		30	12	30	40	50	60	0.8	BAY6901ZZ	24	6
		40	10	30	40	60		17	BAY6000ZZ	26	8
		50	15		50	60		27	BAY6902ZZ	28	7

直柱型



请按图示订货

型号	代码	D	d	L
ENA01	ENA01	15	6	25 40
		20	8	25 30

ENA01—D15—d6—L25



未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---