

平皮带用惰轮

法兰型/圆弧型

标准型/经济型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	轴承		
经济型	标准型	国标	相当	国标	
E-ENG01	ENG01	45	S45C	钢	发黑
E-ENG02	ENG02				
E-ENG04	ENG04				
E-ENG11	ENG11				
E-ENG21	ENG21	45	S45C	钢	发黑
E-ENG22	ENG22				
E-ENG24	ENG24				
E-ENG31	ENG31				
E-ENG36	ENG36	0Cr18Ni9	SUS304	不锈钢	—
		蓝色POM	蓝色POM	钢	—



挡圈 (SUS304)



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级


- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② POM材质轮子和皮带在运动过程中, 因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象, 如特殊环境工况请联系洽合达。
③ 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系洽合达。

法兰型


ENG01/02/04/11

E-ENG01/02/04/11

T=6 · 11



T=16 · 21 · 27 · 32




圆弧型


ENG21/22/24/31/36

E-ENG21/22/24/31/36

T=11



T=16 · 21 · 27 · 32



6.3/

① 轴承采用压入式。

② 经济型产品的轴承采用经济型优选轴承。

③ 3D模型仅供参考, 具体尺寸请以参数表为准, 注意选型。



视角标准: 第一视角

法兰型

型号	D	T	P	dh	V	L	使用轴承				
代码	D	T	P	dh	V	L	型号	d	B		
标准型	15	6	11	9	2	8	BAF694ZZ×1	4	4		
	20		16	13	1.5		BAF625ZZ×1	5	5		
	20				4		BAF625ZZ×1	5	5		
	25	11	19	16	3.5	13	BAF626ZZ×1	6	6		
	30		17	BAF698ZZ×1			8				
	15		11	9			BAF685ZZ×2	5		5	
	20	16	16	13		18	BAF625ZZ×2	5	5		
	25		16	BAF626ZZ×2			6				
	30		17	BAF698ZZ×2			8				
	35										
	40		26	23			BAY6000ZZ×2	10	8		
	15		11	9			BAF685ZZ×2	5	5		
20		16	14			BAF688ZZ×2					
25		19	17			BAF698ZZ×2	8				
ENG01	30	21	19	17		23	BAF698ZZ×2		6		
ENG02	35										
ENG04	40		26	23						BAY6000ZZ×2	10
ENG11	15		11	9			BAF685ZZ×2	5	5		
	20		16	14			BAF688ZZ×2				
	25		19	17			BAF698ZZ×2	8			
经济型	30	27	19	17		29	BAF698ZZ×2	8	6		
	35										
	40		26	23						BAY6000ZZ×2	10
	E-ENG01	50		28	25	—	BAY6001ZZ×2	12	8		
	E-ENG02	15		11	9		BAF685ZZ×2	5			
	E-ENG04	20		16	14		BAF688ZZ×2			5	
	E-ENG11	25	32	19	17		34	BAF698ZZ×2	8	6	
		30									
		40		26	23						BAY6000ZZ×2
		50		28	25			BAY6001ZZ×2	12	5	
		15		11	9			BAF685ZZ×2	5		
		20		16	14			BAF688ZZ×2			
	25	32	19	17		34	BAF698ZZ×2	8	6		
	30										
	40		26	23						BAY6000ZZ×2	10
	50		28	25			BAY6001ZZ×2	12			

圆弧型

型号						使用轴承			
代码	D	T	P	dh	V	型号	d	B	
标准型	20		16	13	3	BAF625ZZ×1	5	5	
	25	11	19	16	2.5	BAF626ZZ×1	6	6	
	30		19	17		BAF698ZZ×1	8		
	15		11	9		BAF685ZZ×2	5		5
	20		16	13	BAF625ZZ×2				
	25		19	16	BAF626ZZ×2	6			
	30	16			BAF698ZZ×2	8	6		
	35			17					
	40		22		BAY6900ZZ×2	10			
	ENG21	15		11	9	BAF685ZZ×2	5	5	
	ENG22	20		16	14	BAF688ZZ×2			
	ENG24	25				BAF698ZZ×2	8		
ENG31	30	21	19	17	BAF698ZZ×2		6		
经济型	35								
	40		26	23		BAY6000ZZ×2	10	8	
	E-ENG21	50		28	25	—	BAF6001ZZ×2		12
	E-ENG22	15		11	9	BAF685ZZ×2	5		5
	E-ENG24	20		16	14	BAF688ZZ×2			
	E-ENG31	25				BAF698ZZ×2	8	6	
	E-ENG36	30	27	19	17	BAF698ZZ×2			
	40		26	23		BAY6000ZZ×2	10		8
	50		28	25		BAF6001ZZ×2	12		
	15		11	9		BAF685ZZ×2	5	5	
	20		16	14		BAF688ZZ×2			
	25								
30	32	19	17		BAF698ZZ×2	8	6		
40		26	23		BAY6000ZZ×2	10	8		
50		28	25		BAF6001ZZ×2	12			



请按图示订货

法兰型

型号	D	T
代码	D	T
ENG01	20	11
ENG02	25	16

ENG02—D25—T11



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

可选加工

型号	D	T	可选加工代码
代码	D	T	FC() TC()
ENG01	20	11	FC() TC()
ENG02	25	16	FC() TC()

ENG02—D25—T11 —TC



交货期 2



交货期 5



交货期 1

① ENG02/22

① ENG04/24/36

① 其余


可选加工

代码

切割法兰

FC()

选型方法 FC18.5



降低法兰高度。

最小单位0.5


D≤FC<D+4

仅适用法兰型(ENG01~11), 经济型产品不适用。

变更法兰厚度

TC

选型方法 TC



将法兰厚度变更为0.5。

L尺寸缩短1mm。

T=6无法追加加工TC。

仅适用法兰型(ENG01~11), 经济型产品不适用。

技术说明