

带油脂型·非接触式/接触式

带橡胶密封圈型 经济型


深沟球轴承



代码	类型	轴承类型 代码	轴承游隙	轴承精度	后置代码	轴承材质		密封圈 材质
						国标	相当	
BBJ...-E	经济型	6	CO/CN	GB/T 307.1 0级	2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式) 2RS(双面带橡胶密封圈接触式)	GCr15	SUJ2	丁腈橡胶


非接触式橡胶密封圈型

安装图




接触式橡胶密封圈型

安装图



EX
Example
使用示例



- ① 经济型适合中低转速、低载荷。
- ② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

- ① 深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的的作用，实现工件的运输，主要应用于3C，非标设备等行业。

型号			d	D	B	r ₁ (min)	基本额定负载		极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)			
代码	非接触式 橡胶密封圈式	接触式 橡胶密封圈式					Cr(动) KN	Cor(静) KN		d _b (min)	d _a (max)	r (max)					
BBJ...-E	6800-2RZ	6800-2RS	10	19	5	0.3	1.72	0.93	24000	12	12	17	0.3	5			
	6900-2RZ	6900-2RS		22	6		2.7	1.27	20		9						
	6000-2RZ	6000-2RS		26	8		4.55	1.97	24		18						
	6200-2RZ	6200-2RS		30	9		5.1	2.39	16		26	32					
	6300-2RZ	6300-2RS	12	35	11	0.6	8.1	3.45	16000	14	17	31	0.6	53			
	6801-2RZ	6801-2RS		21	5		1.92	1.04	14		19	10					
	6901-2RZ	6901-2RS		24	6		2.89	1.46	14.5		22	10					
	6001-2RZ	6001-2RS		28	8		5.1	2.37	15.5		26	22					
	6201-2RZ	6201-2RS	15	32	10	0.6	6.82	3.08	16000	16	17	28	0.6	37			
	6301-2RZ	6301-2RS		37	12		9.7	4.2	18.5		32	60					
	6802-2RZ	6802-2RS		24	5		2.1	1.25	17	17	22	15					
	6902-2RZ	6902-2RS		28	7		4.3	2.3		17	26	15					
	6002-2RZ	6002-2RS	17	32	9	0.6	5.6	2.84		15000		19	30	0.3	30		
	6202-2RZ	6202-2RS		35	11		7.6	3.7		20.5	31	45					
	6302-2RZ	6302-2RS		42	13		11.4	5.45	20	23	37	82					
	6803-2RZ	6803-2RS		26	5		2.2	1.5	19	24	19						
	6903-2RZ	6903-2RS	20	30	7	0.3	4.6	2.6	14000	19	19.5	28	0.3	19			
	6003-2RZ	6003-2RS		35	10		6	3.25			21.5	33		39			
	6203-2RZ	6203-2RS		40	12		9.57	4.8			23.5	36		67			
	6303-2RZ	6303-2RS		47	14		13.6	6.6		22	25	42	1	115			
	6804-2RZ	6804-2RS	25	32	7	0.3	3.5	2.2	13000		22	30		17			
	6904-2RZ	6904-2RS		37	9		6.4	3.7	24		35	37					
	6004-2RZ	6004-2RS		42	12		9.38	5.03	24	25.5	38	0.6	69				
	6204-2RZ	6204-2RS	28	47	14	1	12.8	6.6		10000			25	42	107		
	6304-2RZ	6304-2RS		52	15		15.9	7.8		26.5	28.5		45.5	1	144		
	—	63/22-2RS		56	16		18.4	9.25	27	28.5	31	49.5	0.3	176			
	6805-2RZ	6805-2RS		37	7	4.5	3.15	10000		27	35	21					
	6905-2RZ	6905-2RS	42	9	7.02	4.53	27	28.5		40	42						
	6005-2RZ	6005-2RS	30	47	12	0.6	10.07	5.82	9400	29	30	43	0.6	80			
	6205-2RZ	6205-2RS		52	15		14	7.88			30	32		47	129		
	6305-2RZ	6305-2RS		62	17		1.1	20.6		11.2	8100	31.5		35	55.5	1	232
	—	60/28-2RS		52	12		0.6	12.5		7.4	8400	34		48	0.6	98	
	6806-2RZ	6806-2RS	35	42	7	0.3	4.96	3.62	8800	32	32	40	0.3	24			
	6906-2RZ	6906-2RS		47	9		7.24	5			8400	34		45	52		
	6006-2RZ	6006-2RS		55	13		1	13.2			8.27	7700		36.5	50	116	
	6206-2RZ	6206-2RS		62	16			19.5		11.3	35	38.5		57	1	199	
	6306-2RZ	6306-2RS	72	19	1.1	26.7		15	6600	36.5		43	65.5	360			
	6807-2RZ	6807-2RS	47	7	0.3	4.2	3.5	7600	37	37		45	0.3	27			
	6907-2RZ	6907-2RS	55	10	0.6	9.6	6.8	7100	39	39		51	0.6	75			
	6007-2RZ	6007-2RS	40	62	14	1	15.9	10.3	6800	40	41.5	57	1	155			
	6207-2RZ	6207-2RS		72	17		1.1	25.7			15.3	6300		41.5	44.5	65.5	288
	6307-2RZ	6307-2RS		80	21		1.5	33.5		19.2	6000	43		47	72	1.5	457
	6808-2RZ	—		52	7		0.3	5.07		4.37	6700	42		42	50	0.3	31
	6908-2RZ	6908-2RS	45	62	12	0.6	13.7	9.9	6300	44	46	58	0.6	112			
	6008-2RZ	6008-2RS		68	15		1	16.8			11.5	6100		45	47.5	63	1
	6208-2RZ	6208-2RS		80	18		1.1	30.8		19.8	5600	46.5		50.5	73.5	1.5	366
	6308-2RZ	6308-2RS		90	23		1.5	40.7		24	5300	48		54	82		630
	6809-2RZ	6809-2RS	58	7	0.3	5.35	4.95	5900	47	47.5	56	0.3	38				
	6909-2RZ	6909-2RS	50	68	12	0.6	14.1	10.9	5600	49	51	64	0.6	128			
	6009-2RZ	6009-2RS		75	16		1	19.9			14	5400		50	52.5	70	1
	6209-2RZ	6209-2RS		85	19		1.1	31.2		20.3	5200	51.5		55.5	78.5	1.5	398
	6309-2RZ	6309-2RS		100	25		1.5	52.6		31.8	4700	53		61.5	92		814
	6810-2RZ	6810-2RS	50	65	7	0.3	6.68	6.08	5300	52	54	63	0.3	50			
	6910-2RZ	6910-2RS		72	12		0.6	16.1			13.1	54		55.5	68	0.6	135
	6010-2RZ	6010-2RS		80	16		1	21.8		16.6	4600	55		58.5	75	261	
	6210-2RZ	6210-2RS		90	20		1.1	35		23.2	4700	56.5		60	83.5	1	454

① 1Kgf=9.81N

深沟球轴承

带油脂型・非接触式/接触式
带橡胶密封圈型 经济型

代码	型号		d	D	B	r ₁ (min)	基本额定负载		极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
	非接触式双面带 橡胶密封圈式	接触式双面带 橡胶密封圈式					Cr(动) KN	Cor(静) KN		d _b		d _a (max)	r (max)	
BBJ...-E	6310-2RZ	6310-2RS	50	110	27	2	62	38.5	4200	59	68.5	101	2	1060
	6811-2RZ	—		72	9	0.3	9.1	8.5	4800	57	59	70	0.3	83
	6911-2RZ	6911-2RS		80	13	1	15.96	13.25	4300	60	61.5	75	1	180
	—	6011-2RS	55	90	18	1.1	30.9	22.4	4500	61.5	64	83.5	1	388
	6211-2RZ	6211-2RS		100	21	1.5	43.4	29.2	4300	63	67	92	1.5	601
	6311-2RZ	6311-2RS		120	29	2	71.5	44.6	3900	64	74	111	2	1370
	6812-2RZ	—		78	10	0.3	9.1	8.7	4400	62	64.5	76	0.3	106
	6912-2RZ	6912-2RS		85	13	1	28.7	17.2	4300	65	66.5	80	1	193
	6012-2RZ	6012-2RS	60	95	18	1.1	30.7	22.7	4100	66.5	69	88.5	1	414
	6212-2RZ	6212-2RS		110	22	1.5	52.4	35.9	3800	68	75	102	1.5	783
	6312-2RZ	6312-2RS		130	31	2.1	81.8	51.8	3600	71	80.5	119	2	1730
	6813-2RZ	—		85	10	0.6	11.9	11.5	4100	69	70	81	0.6	128
	6913-2RZ	6913-2RS		90	13	1	17.4	16.1	4000	70	71.5	85	1	206
	6013-2RZ	6013-2RS	65	100	18	1.1	29.2	23.5	3900	71.5	74	93.5	1	421
	6213-2RZ	6213-2RS		120	23	1.5	57.2	40	3600	73	80.5	112	1.5	990
	6313-2RZ	6313-2RS		140	33	2.1	92.7	59.8	3300	76	86	129	2	2080
	6814-2RZ	—		90	10	0.6	12.2	11.9	3800	74	75.5	86	0.6	137
	6914-2RZ	6914-2RS		100	16	1	23.7	21.1	3700	75	77.5	95	1	334
	6014-2RZ	6014-2RS	70	110	20	1.1	38.6	30.4	3600	76.5	80.5	103.5	1	604
	6214-2RZ	6214-2RS		125	24	1.5	62.2	44	3400	78	85	117	1.5	1070
	6314-2RZ	6314-2RS		150	35	2.1	104.1	68	3100	81	92.5	139	2	2520
	6815-2RZ	—		95	10	0.6	12.5	12.8	3600	79	80	91	0.6	145
	6915-2RZ	6915-2RS		105	16	1	24.3	22.5	3500	80	82.5	100	1	353
	6015-2RZ	6015-2RS	75	115	20	1.1	40.1	33.1	3300	81.5	85.5	108.5	1	649
	6215-2RZ	6215-2RS		130	25	1.5	66.2	49.3	3200	83	90.5	122	1.5	1180
	6315-2RZ	6315-2RS		160	37	2.1	114	76.5	2900	86	99	149	2	3020
	6816-2RZ	—		100	10	0.6	12.8	12.7	3400	84	85	96	0.6	154
	6916-2RZ	6916-2RS		110	16	1	25	23.9	3200	85	88	105	1	373
	6016-2RZ	6016-2RS	80	125	22	1.1	47.5	39.8	3100	86.5	91.5	118.5	1	854
	6216-2RZ	6216-2RS		140	26	2	72.7	53	3000	89	95.5	131	2	1400
	6316-2RZ	6316-2RS		170	39	2.1	90.4	69.6	2700	91	105	159	2	3590
	6817-2RZ	6817-2RS		110	13	1	19.8	19.2	3100	90	91	105	1	270
	6917-2RZ	6917-2RS		120	18	1.1	31.9	29.7	3000	91.5	94	113.5	1	536
	6017-2RZ	6017-2RS	85	130	22	1.1	52.8	44.5	2900	91.5	97	123.5	1	890
	6217-2RZ	6217-2RS		150	28	2	83.3	63.8	2800	94	103	141	2	1790
	6317-2RZ	6317-2RS		180	41	3	132.7	96.6	2600	98	112	167	2.5	4230
	6818-2RZ	—		115	13	1	19	19.7	3000	95	96	110	1	285
	6918-2RZ	6918-2RS		125	18	1.1	32.8	31.5	2900	96.5	99	118.5	1	554
	6018-2RZ	6018-2RS	90	140	24	1.5	61.2	50.6	2800	98	102	132	1.5	1020
	6218-2RZ	6218-2RS		160	30	2	96	71.5	2600	99	109	151	2	2150
	6819-2RZ	—		120	13	1	20.8	19.8	2800	100	101	115	1	300
	6919-2RZ	6919-2RS		130	18	1.1	33.7	33.4	2800	101.5	104	123.5	1	579
	6019-2RZ	6019-2RS	95	145	24	1.5	60.8	51	2600	103	109	137	1.5	1080
	6219-2RZ	6219-2RS		170	32	2.1	108	82	2500	106	116	159	2	2620
	6319-2RZ	—		200	45	3	156.6	121.8	2300	108	125	187	2.5	5670
	6820-2RZ	—		125	13	1	20.1	22	2700	105	106	120	1	313
	6920-2RZ	—		140	20	1.1	42.7	41.9	2600	106.5	110	133.5	1	783
	6020-2RZ	6020-2RS	100	150	24	1.5	60.2	54.2	2600	108	110	142	1.5	1150
	6320-2RZ	—		215	47	3	173	140.2	2200	113	133	202	2.5	7000
	6821-2RZ	—		130	13	1	19.8	22	2600	110	110.5	125	1	330
	6921-2RZ	—		145	20	1.1	42.5	42	2500	111.5	115	138.5	1	816
	6021-2RZ	—		160	26	2	59.2	61.2	2400	114	119	151	2	1590
	6822-2RZ	6822-2RS		140	16	1	28.1	30.7	2400	115	117	135	1	515
	6922-2RZ	—		150	20	1.1	43.5	44.5	2400	116.5	120	143.5	1	849
	6022-2RZ	6022-2RS	110	170	28	2	82	73	2300	119	126	161	2	1960
	6824-2RZ	—		150	16	1	53	53.1	2200	125	127	145	1	555
	6924-2RZ	6924-2RS	120	165	22	1.1	88.1	79.7	2100	126.5	132	158.5	1	1150
	6024-2RZ	—		180	28	2	105	96.8	2000	129	136	171	2	2070
	6826-2RZ	—		165	18	1.1	37.9	42.9	1900	136.5	138	158.5	1	800
	6026-2RZ	—		200	33	2	105	96.8	3200	139	148	191	2	3160
	6828-2RZ	—		175	18	1.1	38.2	44.3	1900	146.5	148.5	168.5	1	850
	6928-2RZ	—		190	24	1.5	68.5	71.5	3200	148	153.5	182	1.5	1620
	6830-2RZ	—		190	20	1.1	47.5	55	3000	156.5	160	183.5	1	1160
	6030-2RZ	—		225	35	2.1	131.7	124.5	1700	161	169	214	2	4080
	6832-2RZ	—		200	20	1.1	49.6	59.1	2800	166.5	170.5	193.5	1	1230
	6032-2RZ	—		240	38	2.1	136.6	135.4	1600	171	183	229	2	5050
	6034-2RZ	—		260	42	2.1	168	172	2200	181	194.5	249	2	6760
	6836-2RZ	—		225	22	1.1	60.5	73	2400	186.5	192	218.5	1	2030
	6936-2RZ	—		250	33	2	110	119	2200	189	198.5	241	2	4760

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号		d
代码	非接触式 接触式	
BBJ...-E	6800-2RZ 6800-2RS 6900-2RZ 6900-2RS	10

BBJ6800-2RZ-E



未税价(元)

● 优惠价	数量 1~9	10~
● 数量	100%	另行报价

交货期	5
-----	---