




电
源
插
座
插
头


代码	类型	材质	防尘防水等级	使用温度
ZIM63	面板安装型 迷你防护型通信面板盒	PC	IP54	-5°C~+55°C

- 特点:
- 用于工业现场的防护型通信面板;
 - 外观精巧美观;
 - 带有自保持型防尘护盖;
 - 安装维护简单。

外形尺寸



开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		10A电源插座 (国标5孔)	20A电源插座 (美标3孔)	RJ45网口数量	USB 3.0	SUB-DB9 (母头)	SUB-DB15三排 (母头)
代码	规格						
ZIM63	A1	无	有	无	无	无	无
	A2	有	无	无	无	无	无
	B1			1	有	有	无
	B2			2	无	无	无
	B3	无	无	1	有	无	有
	B4			2	无	无	有

请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIM63	A1
	A2

ZIM63-A1

品名	10A电源插座 (国标5孔)	20A电源插座 (美标3孔)	RJ45 (网口)	USB3.0	SUB-DB9 (母头)	SUB-DB15 (母头)
实物图						
规格	10A/250V Ø0.8mm~Ø3.8mm	20A/250V Ø0.8mm~Ø4.5mm	纯铜屏蔽外壳 (CAT5E/CAT6)	10M/100M/1000M	—	—

安装流程

第一步：将面板装入切口中

第二步：取下螺丝防水帽，拧松螺丝

第三步：调节螺母位置

第四步：拧紧螺丝并盖紧防水帽

说明

- 螺丝的部分螺纹涂有锁固液体，当拧松螺丝（第二步）两至三圈时，螺丝和螺母可以一起转动，从而调节螺母位置（第三步）。
- 螺丝扭矩控制在0.5N·m以下。