


精密型 高耐热快速接头

直接头
弯接头
外螺纹

直接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	密封部材料	主体

J-XP51 外螺纹 直接头 黄铜 黄铜 FKM 镀镍



视角标准：第一视角

型号	代码	d	公称型号	R	D	E	B	C ₁	C ₂	A	L	S	喷嘴直径	有效断面积 (mm ²)	重量(g)
J-XP51	4	1	M5	M5	6	9.7	22.5	17.6	15	2.8	19.8	10	2.4	2	8
			M5	R1/8			23.7			8	19.7		3	4.5	10
	6	1	M5	M5	8	11.8	24.4	19.5	16	2.8	21.6	12	2.4	2	12
			M5	R1/8			26.2			8	20.8		5	11	12
	8	1	M5	M5	10	13.7	26.2	20.2	17	11	20.1	14	6	20	17
			M5	R1/8			29.9			8	25.9		7	23	19
	10	1	M5	M5	12	17.5	28.6	23.2	19.5	11	22.6	17	8.5	35	30
			M5	R1/4			32.8			8	28.8		6	35	27
	12	1	M5	M5	14	20.8	31.8	26.3	23	12	25.5	21	9	50	32
			M5	R3/8			34.9			12	28.6		8.5	35	27
	12	3	M5	M5	14	20.8	36.9	26.3	23	15	28.7	21	11	50	45
			M5	R1/2			36.9			15	28.7	21	11	50	59

请按图示订货

型号	代码	d	公称型号	R
J-XP51	4	1	M5	M5
J-XP51-d4-M5	1	1	R1/8	R1/8

未税价(元)


优惠价	数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价	

交货期
1

弯接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	密封部材料	主体

J-XP71 外螺纹 弯接头 黄铜 黄铜 FKM 镀镍



视角标准：第一视角

型号	代码	d	公称型号	R	D	A	B	L	P	C ₁	C ₂	E	S	喷嘴直径	有效断面积 (mm ²)	重量(g)
J-XP71	4	1	M5	M5	6	3	19	20.8	9.7	17.6	15	20.5	10	1.8	1.5	15
			M5	R1/8		8	22	22.8						2.5	3.5	17
	6	1	M5	M5	8	3	20.7	23.6	11.8	19.4	16	23.3	12	1.8	1.9	23
			M5	R1/8		8	23.7	25.6						4	9	25
	8	1	M5	M5	10	11	26.7	26.6	13.7	20.2	17	24.8	14	6	16	32
			M5	R1/4		11	26.7	26.6						6	16	35
	10	1	M5	M5	12	11	28	28.8	17.5	23.2	19.5	29.3	17	8	30	58
			M5	R1/8		8	27.5	32.3						8	30	58
	12	1	M5	M5	14	12	30.5	33.2	20.8	26.3	23	33.4	21	9	39	92
			M5	R3/8		12	31.5	33.9						9	39	92
	12	3	M5	M5	14	15	32	36.1	20.8	26.3	23	33.4	21	9	39	92
			M5	R1/2		15	35	37.2	20.8	26.3	23	33.4	21	9	39	103

请按图示订货

型号	代码	d	公称型号	R
J-XP71	4	1	M5	M5
J-XP71-d4-M5	1	1	R1/8	R1/8

未税价(元)

优惠价	数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价	

交货期
1

气动接头
D8