

# 无撞击头

中小型可调式

# 普通型 油压缓冲器



规格	1406	1606	2006	2506	2706
螺纹	M14×1.5	M16×1.5	M20×1.5	M25×1.5	M27×1.5
行程(mm)	6				
安装方式	螺纹安装				
撞击头	无撞击头型				
缓冲形式	可调式				
使用频次	60循环/分				
环境温度	-5~70°C				
碰撞速度	0.3~1m/s				
使用寿命	≥120万次				

WJD03 — 1606 — L — N


规格	螺纹	行程(mm)
1406	M14×1.5	6
1606	M16×1.5	
2006	M20×1.5	
2506	M25×1.5	
2706	M27×1.5	

缓冲器主体

记号	速度类型
L	低速型


撞击头  
N 无撞击头型

### 结构图



序号	名称	材质
1	轴心	SUS440C
2	六角螺母	Q235B
3	外管	12L14

### 安装尺寸



视角标准：第一视角

型号	规格	M	St	A	B	C	D	H	V	最大吸收能量E		最大等效重量me(kg)	活塞杆复位力(N)	最大阻力(N)	
										每次(J)	每分(J)				
WJD03	1406	M14×1.5				41	4	19	6	3.5	100	80	15	2000	
	1606	M16×1.5					5			4.8	130	120	20	2700	
	2006	M20×1.5	6	49	55		6	26	8	7.8	200	60	16.7	3920	
	2506	M25×1.5					43	8	32	10	11.7	300	90	19.6	5880
	2706	M27×1.5									15.6	350	120	22.6	7840



● 优惠价  
数量 1~29 30~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7

辅助元件