

日韩系列轻型脚轮

角安装活动型
容许载荷30~60kg

脚轮



代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CPB17	角安装 活动型	Q235A	镀锌	—	NV	尼龙	白色	有
J-CPB18				五金边刹	RH	橡胶	黑色	无
					RJ	尼龙芯橡胶	黑色	




受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

无刹
J-CPB17


五金边刹
J-CPB18



安装处尺寸




轮径D=50




轮径D=65、75

安装处尺寸



轮径D=50



轮径D=65、75

视角标准：第一视角

型号 代码	D	轮部代号	H	F	A	B	C	E	P	Q	W	R		t	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
												J-CPB17	J-CPB18			J-CPB17	J-CPB18
无刹 J-CPB17	50	NV	65	21	31	51	13.5	9	15.5	19	19	47	49	2	40	0.17	0.185
		RH		20											30	0.2	0.21
五金边刹 J-CPB18	65	NV	88	25	45	61	20	10	16	20	21	61	68	3	60	0.43	0.47
		RH		25											50	0.5	0.52
五金边刹 J-CPB18	75	NV	96	25								66			60	0.42	0.465
		RJ		27											60	0.435	0.505



请按图示订货

型号			
代码	D	轮部代号	H
J-CPB17	50	NV	65
J-CPB18	50	RH	65

J-CPB17 — D50 — NV



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

7



Example
使用示例



怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家