

压缩弹簧

代码	类型	材质		允许位移量	弹簧常数公差
E-UBB4-10	外径基准 不锈钢型	经济型	0Cr18Ni9 SUS304-WPB	L×(15~25)%	±10%

D尺寸公差

D	公差
10以下	0 -0,5
12以上	0 -0,8

L尺寸公差

L	公差
50以下	±1,5
55以上	±2,5


① 此系列为外径基准型弹簧，以保证外径公差进行生产，外径为负公差，适合配孔使用，内径仅做参考(按负公差)，选型时请注意。

① 压紧长度为参考值，制作时会有少许差异。

① 使用次数：100万次。

① 带()的L规格两端均未进行磨削加工。

① 此系列产品因结构升级改进，产品尺寸略有变动，新旧款交替期间，出货时可能有不同款产品，均不影响使用。



视角标准：第一视角

型号 代码	d	压紧 长度	F _{max}	允许负载 N _{max}	弹簧常数 N/mm
E-UBB4-10	0.65	7	2.5	12.3	4.92

① 允许位移量F_{max}：表示弹簧允许压缩的最大长度，超出此压缩量使用弹簧会缩短。

① 允许负载N_{max}：表示压缩F_{max}的负载，单位N。

① 弹簧常数N/mm=(N_{max})/(F_{max})。



E-UBB4-10

请按图示订货