

TP-LINK®



TP-LINK 工业电源与配件

TL-IP75D-24

- 稳定输出24V电压，最大输出功率75W，支持双路输出
- -20°C~75°C宽温工作（具体参考说明书）
- 宽电压设计，适应全球市电电压
- 精选高规格长寿命电容器件
- 支持短路保护、开环保护、过载保护、过温保护
- 通过CE认证
- 通过100%满载老化测试
- 支持导轨安装



产品规格

输出电压	• 24VDC
输出电流	• 3.125A (具体参考负载曲线)
额定功率	• 75W@230VAC (具体参考负载曲线) • 55W@115VAC
波纹与噪声	• $\leq 200\text{mVp-p}$
满载时启动时间	• $< 3\text{s}$
满载时上升时间	• $< 25\text{ms}$
满载时保持时间	• $> 10\text{ms}$
输入电压	• 100~240VAC
输入频率	• 50/60Hz
最大输入电流	• 1.5A
典型效率	• 89.0%@230VAC • 88.7%@115VAC
浪涌电流	• $< 90\text{A}@230\text{VAC}$ • $< 70\text{A}@115\text{VAC}$
保护	• 短路保护 • 开环保护 • 过载保护 • 过温保护
环境	• 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$ (具体参考说明书)

	• 工作湿度：10%~90%RH不凝结 • 储存温度：-40°C~85°C • 储存湿度：5%~90%RH不凝结 • 海拔高度：≤5000m
认证	• 通过CE认证
尺寸	• 90*46*95mm
安装方式	• 导轨安装
重量	• 213g