钢制万向球

螺杆切削式・标准型/垃圾孔排出型/垃圾槽排出型

车削型

代码	类型		材质			表面处理	
			主体	主球	封盖	主体	主球
QDE59	螺杆切削式	标准型	S45C	SUJ2	S45C	镀铬	—
QDE60				SUS440C		黑色电泳	
QDE64			SUS304	SUS304	SUS304	—	
QDE61			SCM415H	SUJ2	S20C	镀镍	
QDE62		垃圾孔排出型					
QDE63		垃圾槽排出型					

当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

标准型(S45C)
QDE59



标准型(S45C)
QDE60



标准型(S45C)
QDE64



标准型(SCM415H)
QDE61



QDE61-120无一字槽。

垃圾孔排出型
QDE62



垃圾槽排出型
QDE63



视角标准：第一视角

标准型(S45C)

型号 代码	规格	D	D1	D2	R	d	h1	T	h2	B	B1	M	耐负载 N(kgf)
QDE59	8	42	26	32	—		42	4	21	11	14	M10	1500(150)
QDE60	45	44.5	19		11	25.4	41.7	5.7	31	7		M12	1323(135)
QDE64	120	42	36	—	—		36	6.5	10	8	—	M10	1500(150)

垃圾孔排出型

型号 代码	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	S	垃圾排出孔	耐负载 N(kgf)
QDE62	20	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M8	3.5	螺纹部	35
	50	30	27	19.05	6	26		5				60
	120	42	36	25.4	8	42	20	6.5	M10	5		150

标准型(SCM415H)

型号 代码	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	W	W1	耐负载 N(kgf)
QDE61	10	15	13	9.525	3.5	15	12	2.5	M6	1.5	1.5	15
	20	24	21	15.875	4.5	20.5		4				35
	50	30	27	19.05	6	26	20	5	M8			60
	120	42	36	25.4	8	36		6.5	M10	—	—	150

垃圾槽排出型

型号 代码	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	W	W1	垃圾排出孔	安装方向	耐负载 N(kgf)
QDE63	20A	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M6	1.5	1.5	壳体头部	滚珠向下用	35
	50	30	27	19.05	6	26		5	M8					60
	120	42	36	25.4	8	36	20	6.5	M10					150

请按图示订货

垃圾孔排出型

型号 代码	规格
QDE62	20
	50

QDE62 — 50

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

QDE59

未税价(元)

优惠价

数量	1~199	200~
价格	100%	另行报价

其余

交货期 7

QDE59

交货期 1

其余