聚氨脂管

代码	类型		材质
J-XWP01	聚氨酯管	尺寸选择型	聚氨酯
J-XWP06		尺寸指定型	

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

用途：适用于工厂的空气管道。

尺寸选择型

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP01	0320	10 20 100	B(黑色) BU(蓝色) C(透明)	3	2	8	12
	0425			4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0850			8	5	15	23
	1065			10	6.5	20	30
	1280			12	8	30	45
	1611	10 20		16	11	60	90

尺寸指定型

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP06	0320	0.5~19.9	B(黑色) BU(蓝色) C(透明)	3	2	8	12
	0425			4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0850			8	5	15	23
	1065			10	6.5	20	30
	1280			12	8	30	45
	1611			16	11	60	90

柔软型聚氨酯管

代码	类型		材质
J-XWP11	柔软型聚氨酯管	尺寸选择型	聚醚型聚氨酯
J-XWP16		尺寸指定型	

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	0.6
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

用途：适用于狭窄处配管场合。



尺寸选择型

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP11	0425	10 20 100	CBL(透明黑) CB(透明蓝) C(透明)	4	2.5	9	14
	0640			6	4	13	21
	0850			8	5	13	22
	1065			10	6.5	18	26
	1280			12	8	27	35

尺寸指定型

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP16	0425	0.5~19.9	CBL(透明黑) CB(透明蓝) C(透明)	4	2.5	9	14
	0640			6	4	13	21
	0850			8	5	13	22
	1065			10	6.5	18	26
	1280			12	8	27	35

尼龙管

代码	类型		材质
J-XWP21	尼龙管	尺寸选择型	尼龙

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	1.5
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~90(不结冻)

用途：适用于高压环境中使用。



型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP21	0425	20 100	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0860			8	6	24	36
	1075			10	7.5	30	45
	1290			12	9	36	54
	1613	20		16	13	80	120

请按图示订货

聚氨脂管(尺寸选择型)

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色
J-XWP01	0320	10	B(黑色)
	0425	20	R(红色)

J-XWP01－0320－10－B

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

聚氨脂管(尺寸指定型)

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色
J-XWP06	0320	0.5~19.9	B(黑色)
	0425		R(红色)

J-XWP06－0320－15－B

交货期 12