

■ 冲压外圈式

代码	类型	轴套			滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用 环境温度	附件
		材质	硬度	表面处理					
LMC51	冲压	冲压钢板	HV720~760	渗碳处理	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-20~80℃	双密封圈
LMC52	外圈式						—		无密封圈

■ 产品特点


- 产品中精度，冲压外圈式直线轴承通常采用钢板冲压成形，易维护，外圈具有较高的刚性和承载能力；
- 低摩擦、低噪音，耐久性好，空间占用小。

- ① 产品外圈为冲压件，壁很薄，热处理形变大，内外径公差范围较大。如对精度要求高，请谨慎选择。

- ① 内径公差标准参考 GB/T 16940-2012 无止动槽轴承-闭式套简型L9级公差标准。

- ① d内径公差为轴承安装到直径为D、偏差为0的壁厚环规的测量值。


- ① 压装产品时请使用同轴径的导向轴穿入产品辅助压入，随后再取出导向轴，尽量保证轴承和安装座孔同轴心。



视角标准：第一视角

型号		D		L		基本额定负载(N)		重量 (g)
代码	d					C(动)	Co(静)	
LMC51 LMC52	6	+0.005 -0.010	12	+0.10 -0.05	22	360	245	7
	8	+0.005 -0.010	15		24	489	295	12
	10	+0.005 -0.010	17		26	587	372	14.5
	12	+0.005 -0.010	19	+0.12 -0.05	28	762	510	18.5
	14	+0.005 -0.010	21		28	779	523	20.5
	16	+0.005 -0.010	24	+0.15 -0.05	30	933	544	27.5
	20	+0.010 -0.015	28	+0.16 -0.08	30	1158	690	32.5
	25		35		40	2160	1645	66
	30		40		50	3339	2834	95
	40	+0.010 -0.020	52	+0.20 -0.10	60	5318	4548	182
	50		62	+0.25 -0.15	70	6824	6509	252

EX Example
使用示例



■ 行程式

① 1N≈0.102kgf

代码	类型	轴套材质		轴套 硬度	滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用 环境温度
		国标	相当					
LMC61	单衬型	GCr15	SUJ2	60~64HRC	GCr15	铝合金	钢	-20~80℃
LMC71	双衬型							


■ 产品特点

- 产品高级精度，可实现直线旋转复合运动，但直线运动行程有限，详细数据见参数表中“最大行程”参数；
- 低摩擦、低噪音，耐久性好，空间占用小。

- ① 建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。


单衬型

LMC61



双衬型

LMC71



视角标准：第一视角



■ 单衬型

型号		D		L		L1	m	t	a	r	最大 行程	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量 (g)
代码	d												C(动)	Co(静)	
LMC61	6	+0.022 -0.013	12	0 -0.011	20	11.3	1.1		1		20		228	188	8.9
	8		15		24	17.1		0.5			24		334	317	15.6
	10		19		30	22.7			1.2	0.5	30		649	571	28.8
	12	+0.027 -0.016	23	0 -0.013	32	24.5	1.5				32		1009	708	42
	16		28		37	29.1			1.3		40		1202	1049	71
	20		32		45	35.8	2	0.7	1.5		50	3	1448	1359	99
	25	+0.033 -0.020	37	0 -0.016	45	35.8			1.6	1	50		1482	1565	117
	30		45		65	53.5					82		3516	3761	205
	35		52		70	58.5	2.5		2		92		3874	4386	329
	40	+0.041 -0.025	60	0 -0.019	80	68.3		1		1.5	108		4386	5129	516
	50		72		100	86.4	3		2.5		138		5911	7680	827

■ 双衬型

型号		D		L		L1	m	t	a	r	最大 行程	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量 (g)
代码	d												C(动)	Co(静)	
LMC71	8	+0.022 -0.013	15	0 -0.011	24	17.1							636	633	16.8
	10		19		30	22.7	1.5	0.5	1.2	0.5	8		1236	1143	31.2
	12	+0.027 -0.016	23	0 -0.013	32	24.5							1335	1258	46
	16		28		37	29.1			1.3		16		2099	2359	75
	20		32		45	35.8	2	0.7	1.5		20	6	2603	2813	106
	25	+0.033 -0.020	37	0 -0.016	45	35.8			1.6	1			2822	3130	125
	30		45		65	53.5					44		4962	6687	220
	35		52		70	58.5	2.5		2		54		5466	7635	346
	40	+0.041 -0.025	60	0 -0.019	80	68.3		1		1.5	66		6962	9119	540
	50		72		100	86.4	3		2.5		88		9382	15360	862

■ 单衬型

型号		D
代码	d	
LMC61	12	+0.027 -0.016
	16	

LMC61—d12



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

请按照图示订货